

NEW

**Внутренний блок кассетного типа
однопоточный**

МОДЕЛЬ		MMCBU-09HRFN8	MMCBU-12HRFN8	MMCBU-18HRFN8
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт	2.64 (0.85-4.40) 3.08 (0.47-4.48)	3.52 (0.85-4.40) 3.96 (0.47-4.48)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м ³ /ч	598/510/352	598/510/352
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37.5/35.0/29.0/23.0	37.5/35.0/29.0/23.0
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок Декоративная панель	мм	1278×335×228 1360×22×475	1278×335×228 1360×22×475
Вес	Внутренний блок	кг	20.1	20.1
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте			RG10A(B2S)/BGEF

Дополнительное оборудование приобретается отдельно

Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером*

DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3

Пульт с Wi-Fi-управлением*

DC70W, REM-VLSF

* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-управления уточняйте у поставщика.