

Внутренний блок настенного типа Breezeless



МОДЕЛЬ	MSFA2-09N8D6-I	MSFA2-12N8D6-I		
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт кВт	2.64 (0.85-3.28) 2.93 (0.79-3.37)	3.52 (1.32-4.37) 3.81 (0.88-4.54)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	610/500/380	640/520/400
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	42/37/28	42/37/28
Габариты (ШxВxГ)		мм	940×325×193	940×325×193
Вес		кг	10.6	10.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10N(2HS)/BGEF	

Дополнительное оборудование приобретается отдельно

Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером

DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32

Внутренний блок настенного типа Breezeless E



NEW



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА

MMFE-09N8D6-I

MMFE-12N8D6-I

MMFE-18N8D6-I

Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт кВт	2.80 (1.03-3.52) 2.93 (1.03-3.81)	3.61 (1.38-4.31) 3.81 (1.08-4.40)	5.28 (1.93-6.27) 5.57 (1.29-7.00)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	510/415/375	520/420/380	835/620/510
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37.0/32.0/19	37.5/35.5/19	41/36.5/20.5
Габариты (ШxВxГ)		мм	812×299×199	812×299×199	968×320×225
Вес		кг	9.1	9.3	12.3
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10N7(2HS)/BGEF		

Внутренний блок настенного типа Persona



NEW



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА

MMAG4-09N8D0-I

MMAG4-12N8D0-I

MMAG4-18N8D0-I

MMAG4-24N8D0-I

Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт кВт	2.78 (1.17-3.22) 3.22 (0.91-3.75)	3.37 (1.29-3.84) 3.52 (1.06-4.04)	5.28 (3.39-5.90) 5.57 (3.10-5.85)	7.03 (2.11-8.21) 7.33 (1.55-8.21)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1		
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	514/370/300	520/440/400	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	38/33.5/21.5/19.5	38.5/31/23.5/20.5	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Габариты (ШxВxГ)		мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес		кг	8	8.1	11.2	13.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
ИК-пульт	В комплекте		RG10A1(N2S)/BGEF			

Дополнительное оборудование приобретается отдельно

Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером

DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32

Пульт с Wi-Fi-управлением

DC70W, REM-VLSF