

Простота монтажа и гибкость проектирования

- RS-блок обеспечивает работу внутренних блоков в разных режимах.
- RS-блок обеспечивает улучшенный теплообмен, цикл возврата масла и уровень шума за счет применения соленоидных клапанов.
- RS-блок позволяет присоединять несколько внутренних блоков. Причем, на один порт, через разветвители, можно присоединять до 4-х внутренних блоков. Таким образом на RS-блок 06, имеющий 6 портов, можно подключить $6 \times 4 = 24$ внутренних блока.
- Каждая группа внутренних блоков, присоединенная к RS-блоку, будет работать в своем режиме.



Технические характеристики

Модель			ND-OR-252B-3	ND-OR-280B-3	ND-OR-335B-3	ND-OR-400B-3	ND-OR-450B-3
Производительность л.с.			8	10	12	14	16
Электропитание			380~415В-3ф-50Гц				
Охлаждение	Производительность	кВт	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0
	Потребляемая мощность	кВт	5.7	6.62	8.03	11.02	13.08
	EER		4.42	4.23	4.17	3.63	3.44
Нагрев	Производительность	кВт	27.4	31.5	37.5	45.0	50.0
	Потребляемая мощность	кВт	5.88	7.19	8.8	11.0	12.63
	COP		4.66	4.38	4.26	4.09	3.96
Макс. сила тока		А	40	40	40	60	60
Диапазон производительности			50%~135%	50%~135%	50%~135%	50%~135%	50%~135%
Компрессор	Количество		1	1	1	2	2
Габариты (Ш*В*Г)			1260*1620*765				
Вес		кг	270	270	270	310	310
Уровень шума		Дб(А)	57	57	58	60	60
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.88	Ø15.88
	Газ низкого давления	мм	Ø22.2	Ø25.4	Ø25.4	Ø28.6	Ø28.6
	Газ высокого давления	мм	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø22.2	Ø22.2
	Баланс газа высокого давления	мм	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05	Ø19.05
	Масловыравнивающий	мм	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35

Примечания: 1. Охлаждение: внутр. темп.: 27°C DB, 19°C WB, наружная темп.: 35°C DB, эквивалентная длина трубы: 5 м, перепад высот: 0 м.

2. Нагрев: внутр. темп.: 20°C DB, 15°C WB, наружная темп.: 7°C DB эквивалентная длина трубы: 5 м, перепад высот: 0 м.

3. Уровень звука: Замеры проводились в акустической камере на расстоянии от блока 1 м и высоте от пола 1.3 м. В процессе эксплуатации эти величины могут быть выше.

4. При усовершенствовании оборудования технические характеристики могут изменяться без дополнительного оповещения.