

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

Моноблоки

Модель			ND-OH-252B-PRO	ND-OH-280B-PRO	ND-OH-335B-PRO	ND-OH-400B-PRO	ND-OH-450B-PRO	ND-OH-500B-PRO	
Производительность		л.с.	8	10	12	14	16	18	
Электропитание			380~415В-3ф-50Гц						
Кол-во присоединяемых внутренних блоков			13	16	19	23	26	29	
Охлаждение	Производительность	кВт	25,2	28	33,5	40	45	50	
	Сила тока	А	9,04	11,30	14,51	18,10	21,60	23,29	
	Потребляемая мощность	кВт	5,31	6,22	8,35	9,76	11,63	12,22	
	EER		4,75	4,5	4,01	4,1	3,87	4,09	
Обогрев	Производительность	кВт	27,4	31,5	37,5	45	50	56	
	Сила тока	А	8,93	11,25	14,34	18,00	20,25	22,61	
	Потребляемая мощность	кВт	4,98	5,86	7,35	9,34	10,87	11,89	
	COP		5,5	5,38	5,1	4,82	4,6	4,71	
Макс. сила тока			А	23,1	24,7	25,5	30,8	31,7	37,4
Кол-во компрессоров				1	1	1	1	1	
Заправка блока хладагентом			кг	9	9	11	14	14	15
Габариты (ШхВхГ)			мм	990*1740*840			1340*1740*840		
Вес			кг	228	228	230	275	275	285
Уровень шума			Дб(А)	58	58	60	60	61	62
Трубопроводы хладагента ≤90м	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7		ø 12,7	ø 15,88	
	Газ	мм	ø 19,05	ø 22,2	ø 25,4		ø 28,6	ø 28,6	
Трубопроводы хладагента ≥90м	Жидкость	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88		ø 15,88	ø 19,05	
	Газ	мм	ø 22,2	ø 25,4	ø 28,6		ø 31,8	ø 31,8	

Комбинация из двух блоков

Модель			ND-OH-950B-PRO	ND-OH-1000B-PRO	ND-OH-1065B-PRO	ND-OH-1115B-PRO	ND-OH-1175B-PRO	ND-OH-1230B-PRO	
Состоит из модулей			ND-OH-400B-PRO ND-OH-450B-PRO	ND-OH-500B-PRO ND-OH-500B-PRO	ND-OH-450B-PRO ND-OH-615B-PRO	ND-OH-500B-PRO ND-OH-615B-PRO	ND-OH-560B-PRO ND-OH-615B-PRO	ND-OH-615B-PRO ND-OH-615B-PRO	
Производительность		л.с.	34	36	38	40	42	44	
Электропитание			380~415В-3ф-50Гц						
Кол-во присоединяемых внутренних блоков			56	59	63	64	64	64	
Охлаждение	Производительность	кВт	95	100	106,5	111,5	117,5	123	
	Потребляемая мощность	кВт	23,85	24,44	28,25	28,84	31,28	33,24	
	EER		3,98	4,09	3,77	3,87	3,76	3,70	
	Производительность	кВт	106	112	119	125	132	138	
Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	22,76	23,78	27,67	28,69	30,96	33,60	
	COP		4,66	4,71	4,30	4,36	4,26	4,11	
Трубопроводы хладагента ≤90м	Жидкость	мм	ø 19,05	ø 19,05					
	Газ	мм	ø 31,8	ø 38,1					
Трубопроводы хладагента ≥90м	Жидкость	мм	ø 22,2	ø 22,2					
	Газ	мм	ø 38,1	ø 41,2					

Комбинация из трех блоков

Модель			ND-OH-1845B-PRO	ND-OH-1900B-PRO	ND-OH-1955B-PRO	ND-OH-2015B-PRO	ND-OH-2070B-PRO	ND-OH-2125B-PRO	
Состоит из модулей			ND-OH-615B-PRO ND-OH-615B-PRO ND-OH-615B-PRO	ND-OH-615B-PRO ND-OH-615B-PRO ND-OH-670B-PRO	ND-OH-615B-PRO ND-OH-670B-PRO ND-OH-670B-PRO	ND-OH-615B-PRO ND-OH-615B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-500B-PRO ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-670B-PRO ND-OH-670B-PRO ND-OH-785B-PRO	
Производительность		л.с.	66	68	70	72	74	76	
Электропитание			380~415В-3ф-50Гц						
Кол-во присоединяемых внутренних блоков			64	64	64	64	64	64	
Охлаждение	Производительность	кВт	184,5	190	195,5	201,5	207	212,5	
	Потребляемая мощность	кВт	49,86	49,95	50,04	53,27	52,28	53,45	
	EER		3,70	3,80	3,91	3,78	3,96	3,97	
	Производительность	кВт	207	213	219	225,5	231	237,5	
Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	50,40	48,32	46,24	52,10	48,86	47,94	
	COP		4,11	4,41	4,74	4,33	4,73	4,95	
Трубопроводы хладагента ≤90м	Жидкость	мм	ø 19,05	ø 22,2					
	Газ	мм	ø 41,2	ø 44,5					
Трубопроводы хладагента ≥90м	Жидкость	мм	ø 22,2	ø 25,4					
	Газ	мм	ø 44,5	ø 54,0					

Примечания: 1. Диапазон температур наружного воздуха для работы в режиме охлаждения: от -5 до +50 °С. Диапазон температур наружного воздуха для работы в режиме обогрева: от -20 до +30 °С. 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27 °С (80,6 °F) по сухому термометру, +19 °С (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С (95 °F) по сухому термометру. 3. Значения в режиме обогрева приведены при температуре воздуха в помещении +20 °С (68 °F)

ND-OH-560B-PRO	ND-OH-615B-PRO	ND-OH-670B-PRO	ND-OH-730B-PRO	ND-OH-785B-PRO	ND-OH-850B-PRO	ND-OH-900B-PRO
20	22	24	26	28	30	32
380~415В-3ф-50Гц						
33	36	39	43	46	50	53
56	61,5	67	73	78,5	85	90
26,10	29,06	29,09	32,59	36,13	40,36	44,73
14,66	16,62	16,71	18,18	20,03	22,37	24,79
3,82	3,70	4,01	4,02	3,92	3,80	3,63
63	69	75	81,5	87,5	95	100
25,70	28,40	28,65	30,28	33,38	38,52	43,90
14,16	16,80	14,72	16,78	18,50	21,35	24,33
4,45	4,11	5,10	4,86	4,73	4,45	4,11
41,1	42,1	43,2	51,8	51,8	60,4	63,6
1	1	2	2	2	1+1	1+1
16	16	16	20	20	23	23
1340*1740*840			1990*1740*840			
290	297	388	433	433	480	480
63	63	62	63	63	64	64
ø 15,88			ø 19,1			
ø 28,6			ø 31,8			
ø 19,05			ø 22,2			
ø 31,8			ø 38,1			



Для получения данных о комбинации из 4 блоков, просим обращаться к техническим специалистам компании НЕД.

ND-OH-1285B-PRO	ND-OH-1340B-PRO	ND-OH-1400B-PRO	ND-OH-1455B-PRO	ND-OH-1520B-PRO	ND-OH-1570B-PRO	ND-OH-1630B-PRO	ND-OH-1685B-PRO	ND-OH-1750B-PRO	ND-OH-1800B-PRO
ND-OH-615B-PRO ND-OH-670B-PRO	ND-OH-670B-PRO ND-OH-670B-PRO	ND-OH-615B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-670B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-670B-PRO ND-OH-850B-PRO	ND-OH-670B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-730B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-785B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-850B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-900B-PRO ND-OH-900B-PRO
46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
380~415В-3ф-50Гц									
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
128,5	134	140	145,5	152	157	163	168,5	175	180
33,33	33,42	36,65	36,74	39,08	41,50	42,97	44,82	47,16	49,58
3,86	4,01	3,82	3,96	3,89	3,78	3,79	3,76	3,71	3,63
144	150	156,5	162,5	170	175	181,5	187,5	195	200
31,52	29,44	35,30	33,22	36,07	39,05	41,11	42,83	45,68	48,66
4,57	5,10	4,43	4,89	4,71	4,48	4,41	4,38	4,27	4,11
ø 19,05					ø 19,05				
ø 38,1					ø 41,2				
ø 22,2					ø 22,2				
ø 41,2					ø 44,5				

ND-OH-2185B-PRO	ND-OH-2240B-PRO	ND-OH-2300B-PRO	ND-OH-2355B-PRO	ND-OH-2420B-PRO	ND-OH-2470B-PRO	ND-OH-2530B-PRO	ND-OH-2585B-PRO	ND-OH-2650B-PRO	ND-OH-2700B-PRO
ND-OH-615B-PRO ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-670B-PRO ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-730B-PRO ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO	ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO ND-OH-850B-PRO	ND-OH-785B-PRO ND-OH-785B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-730B-PRO ND-OH-900B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-785B-PRO ND-OH-900B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-850B-PRO ND-OH-900B-PRO ND-OH-900B-PRO	ND-OH-900B-PRO ND-OH-900B-PRO ND-OH-900B-PRO
78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
380~415В-3ф-50Гц									
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
218,5	224	230	235,5	242	247	253	258,5	265	270
56,68	56,77	58,24	60,09	62,43	64,85	67,76	69,61	71,95	74,37
3,85	3,95	3,95	3,92	3,88	3,81	3,73	3,71	3,68	3,63
244	250	256,5	262,5	270	275	281,5	287,5	295	300
53,80	51,72	53,78	55,50	58,35	61,33	65,44	67,16	70,01	72,99
4,54	4,83	4,77	4,73	4,63	4,48	4,30	4,28	4,21	4,11
ø 22,2					ø 25,4				
ø 44,5					ø 50,8				
ø 25,4					ø 28,6				
ø 54,0					ø 54,0				

по сухому термометру, +15 °C (44,6 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °C (42,8 °F) по сухому термометру. 4. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м над блоком. 5. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.