

КАССЕТНЫЙ 1-ПОТОЧНЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция		
	Проводное	Тачскрин	Централизованное
			
ND-RC-SLIM	ND-WRC-03	ND-WRC-TS	ND-CRC-1

Особенности

• Встроенный дренажный насос

Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата: 1200 мм.



• Тонкий корпус, простой монтаж

Тонкий корпус высотой 250 мм идеально подходит для установки в ограниченном запотолочном пространстве.



Технические характеристики

Модель			ND-IN-22C-V	ND-IN-28C-V	ND-IN-36C-V	ND-IN-45C-V	ND-IN-56C-V	ND-IN-71C-V
Тип питания			220–240 В / 1ф / 50 Гц					
Производи- тельность	охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	обогрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность		кВт	0,04			0,05	0,07	0,09
Расход воздуха		м³/ч	520			610	750	950
Уровень шума		дБ(А)	32-36			36-41	35-41	38-45
Габариты	Упаковка	мм	1170x280x640			1170x320x640	1470x295x690	
	Блок	мм	870x250x460			870x290x460	1340x290x572	
	Упак. панели		1100x70x560			1100x70x560	1390x70x560	
	Панель		1070x50x520			1070x50x520	1380x50x520	
Вес блока	Нетто	кг	24/3,6			265,0		
	Брутто	кг	34/3,6			385,0		
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,53			ø 12,7		ø 15,9
	Жидкость	мм				ø 6,35		ø 9,53
Дренажный трубопровод		мм	Наружный ø 25					
Управление (стандарт)			ИК-пульт дистанционного управления ND-RC-SLIM поставляется в комплекте					

Примечания: 1. Электропитание: 220–240 В / 1Ф при 50 Гц. 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °C по сухому термометру, +19 °C по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °C по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °C по сухому термометру, +15 °C по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °C по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.