

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

Моноблоки

Модель		KF-OH-255B-PRO/X	KF-OH-285B-PRO/X	KF-OH-335B-PRO/X	KF-OH-400B-PRO/X	KF-OH-450B-PRO/X	KF-OH-505B-PRO/X	KF-OH-560B-PRO/X	KF-OH-615B-PRO/X	
Производительность		п.с.	8	10	12	14	16	18	20	22
Электропитание			380~415В-3ф-50Гц							
Кол-во присоединяемых внутренних блоков			13	16	19	23	26	29	33	36
Охлаждение	Производительность	кВт	25,5	28,5	33,5	40,0	45,0	50,5	56,0	61,5
	Потребляемая мощн.	кВт	5,35	6,22	8,10	9,76	11,53	12,22	14,66	16,60
	EER		4,77	4,58	4,14	4,10	3,90	4,13	3,82	3,70
Обогрев	Производительность	кВт	27,4	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0
	Потребляемая мощн.	кВт	4,98	5,86	7,33	9,33	10,87	11,87	14,16	16,80
	COP		5,50	5,38	5,12	4,82	4,60	4,72	4,45	4,11
Кол-во компрессоров			1	1	1	1	1	1	1	1
Заправка блока хладагентом		кг	8,5	8,5	8,5	12,5	12,5	14	15	15
Габариты (ШхВхГ)		мм	990×1772×846					1356×1772×846		
Вес		кг	210			221		280	286	
Уровень шума		Дб(А)	56	57	59	59	59	60	63	63
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Газ	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6

Двухмодульные рекомендованные комбинации

Модель		ND-OH-1175B-PRO/X	ND-OH-1230B-PRO/X	ND-OH-1285B-PRO/X	ND-OH-1345B-PRO/X	ND-OH-1400B-PRO/X	ND-OH-1460B-PRO/X	ND-OH-1515B-PRO/X	ND-OH-1570B-PRO/X	
Состоит из модулей ND-OH-		560B-PRO/X 615B-PRO/X	615B-PRO/X 615B-PRO/X	505B-PRO/X 785B-PRO/X	615B-PRO/X 735B-PRO/X	505B-PRO/X 1120B-PRO/X	735B-PRO/X 735B-PRO/X	735B-PRO/X 785B-PRO/X	785B-PRO/X 785B-PRO/X	
Производительность		п.с.	42	44	46	48	50	52	54	56
Электропитание			380~415В-3ф-50Гц							
Охлаждение	Производительность		117,5	123,0	129,0	135,0	140,0	147,0	152,0	157,0
	Потребляемая мощн.	кВт	31,3	33,20	32,20	34,80	36,62	36,40	38,22	40,04
	EER	кВт	3,75	3,70	4,01	3,88	3,82	4,04	3,98	3,92
Обогрев	Производительность		132,0	138,0	144,0	150,5	157,0	163,0	169,5	176,0
	Потребляемая мощн.	кВт	30,96	33,60	30,60	33,50	35,53	33,36	35,41	37,46
	COP	кВт	4,26	4,11	4,71	4,49	4,42	4,89	4,79	4,70
Суммарный уровень шума			65,00	65,00	65,00	65,00	67,00	67,00	67,00	68,00
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм	ø 19,05						ø 19,05	
	Газ	мм	ø 38,1						ø 41,3	

Трехмодульные рекомендованные комбинации

Модель		ND-OH-2300B-PRO/X	ND-OH-2360B-PRO/X	ND-OH-2415B-PRO/X	ND-OH-2470B-PRO/X	ND-OH-2535B-PRO/X	ND-OH-2585B-PRO/X	ND-OH-2650B-PRO/X	ND-OH-2700B-PRO/X	
Состоит из модулей ND-OH-		560B-PRO/X 615B-PRO/X 1120B-PRO/X	615B-PRO/X 615B-PRO/X 1120B-PRO/X	505B-PRO/X 785B-PRO/X 1120B-PRO/X	615B-PRO/X 735B-PRO/X 1120B-PRO/X	615B-PRO/X 785B-PRO/X 1120B-PRO/X	735B-PRO/X 735B-PRO/X 1120B-PRO/X	735B-PRO/X 785B-PRO/X 1120B-PRO/X	450B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	
Производительность		п.с.	82	84	86	88	90	92	94	96
Электропитание			380~415В-3ф-50Гц							
Охлаждение	Производительность		229,5	235,0	241,0	247,0	252,0	259,0	264,0	269,0
	Потребляемая мощн.	кВт	63,25	65,19	64,23	66,79	68,61	68,39	70,21	75,51
	EER	кВт	3,63	3,60	3,75	3,70	3,67	3,79	3,76	3,56
Обогрев	Производительность		255,5	261,5	267,5	274,0	280,5	286,5	293,0	297,0
	Потребляемая мощн.	кВт	62,64	65,3	62,3	65,2	67,2	65,0	67,1	74,2
	COP	кВт	4,08	4,01	4,30	4,21	4,17	4,40	4,37	4,00
Суммарный уровень шума			69,00	69,00	69,00	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм	ø 22,2					ø 22,2		
	Газ	мм	ø 44,5					ø 50,8		

Примечания: 1. Диапазон температур наружного воздуха для работы в режиме охлаждения: от -5 до +50 °С. Диапазон температур наружного воздуха для работы в режиме обогрева: от -20 до +30 °С. 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре воздуха в помещении +27 °С (80,6 °F) по сухому термометру, +19 °С (60 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С (95 °F) по сухому термометру. 3. Значения в режиме обогрева приведены при температуре воздуха в помещении +20 °С (68 °F)

	KF-OH-685B-PRO/X	KF-OH-735B-PRO/X	KF-OH-785B-PRO/X	KF-OH-850B-PRO/X	KF-OH-900B-PRO/X	KF-OH-955B-PRO/X	KF-OH-1010B-PRO/X	KF-OH-1060B-PRO/X	KF-OH-1120B-PRO/X
	24	26	28	30	32	34	36	38	40
380~415В-3ф-50Гц									
	39	43	46	50	53	56	59	63	64
	68,5	73,5	78,5	85,0	90,0	95,5	101,0	106,0	112,0
	16,90	18,20	20,02	22,35	24,55	25,76	27,82	30,49	32,0
	4,05	4,04	3,92	3,80	3,67	3,71	3,63	3,48	3,50
	75,0	81,5	88,0	95,0	100,0	106,0	112,0	119,0	123,5
	14,59	16,68	18,73	20,99	23,82	25,67	27,18	29,56	31,7
	5,14	4,89	4,70	4,53	4,20	4,13	4,12	4,03	3,90
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	16	16	20	21	21	24	24	26	26
1990x1772x846									
	360		413	428		468		480	
	62	62	63	64	64	65	65	66	66
	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 19,05	ø 19,05	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2
	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6	ø 31,8	ø 31,8	ø 35	ø 35	ø 35	ø 35



Для получения данных о комбинации из 4 блоков, просим обращаться к техническим специалистам компании НЕД.

	ND-OH-1635B-PRO/X	ND-OH-1685B-PRO/X	ND-OH-1750B-PRO/X	ND-OH-1800B-PRO/X	ND-OH-1850B-PRO/X	ND-OH-1915B-PRO/X	ND-OH-1965B-PRO/X	ND-OH-2020B-PRO/X	ND-OH-2075B-PRO/X	ND-OH-2130B-PRO/X	ND-OH-2185B-PRO/X	ND-OH-2245B-PRO/X
	505B-PRO/X 1120B-PRO/X	560B-PRO/X 1120B-PRO/X	615B-PRO/X 1120B-PRO/X	785B-PRO/X 1010B-PRO/X	735B-PRO/X 1120B-PRO/X	785B-PRO/X 1120B-PRO/X	850B-PRO/X 1120B-PRO/X	900B-PRO/X 1120B-PRO/X	955B-PRO/X 1120B-PRO/X	1010B-PRO/X 1120B-PRO/X	1060B-PRO/X 1120B-PRO/X	1120B-PRO/X 1120B-PRO/X
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
380~415В-3ф-50Гц												
	162,5	168,0	173,5	179,5	185,5	190,5	197,0	202,0	207,5	213,0	218,0	224,0
	44,21	46,65	48,59	47,84	50,19	52,01	54,34	56,54	57,75	59,81	62,48	63,98
	3,68	3,60	3,57	3,75	3,70	3,66	3,63	3,57	3,59	3,56	3,49	3,50
	179,5	186,5	192,5	200,0	205,0	211,5	218,5	223,5	229,5	235,5	242,5	247,0
	43,55	45,84	48,48	45,91	48,36	50,41	52,67	55,50	57,35	58,86	61,24	63,36
	4,12	4,07	3,97	4,36	4,24	4,20	4,15	4,03	4,00	4,00	3,96	3,90
	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	69,00	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	ø 19,05					ø 22,2						
	ø 41,3					ø 44,5						

	ND-OH-2744B-PRO/X	ND-OH-2800B-PRO/X	ND-OH-2856B-PRO/X	ND-OH-2912B-PRO/X	ND-OH-2968B-PRO/X	ND-OH-3025B-PRO/X	ND-OH-3080B-PRO/X	ND-OH-3135B-PRO/X	ND-OH-3190B-PRO/X	ND-OH-3250B-PRO/X	ND-OH-3300B-PRO/X	ND-OH-3360B-PRO/X
	505B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	560B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	615B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	685B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	735B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	785B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	850B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	900B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	955B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	1010B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	1060B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X	1120B-PRO/X 1120B-PRO/X 1120B-PRO/X
	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
380~415В-3ф-50Гц												
	274,5	280,0	285,5	292,5	297,5	302,5	309,0	314,0	319,5	325,0	330,0	336,0
	76,20	78,64	80,58	80,88	82,18	84,00	86,33	88,53	89,74	91,80	94,47	95,97
	3,60	3,56	3,54	3,62	3,62	3,60	3,58	3,55	3,56	3,54	3,49	3,50
	303,0	310,0	316,0	322,0	328,5	335,0	342,0	347,0	353,0	359,0	366,0	370,5
	75,2	77,5	80,2	78,0	80,0	82,1	84,4	87,2	89,0	90,5	92,9	95,0
	4,03	4,00	3,94	4,13	4,10	4,08	4,05	3,98	3,96	3,97	3,94	3,90
	70,00	70,00	70,00	70,00	71,00	71,00	71,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	ø 22,2											
	ø 50,8											

по сухому термометру, +15 °C (44,6 °F) по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °C (42,6 °F) по сухому термометру. 4. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,3 м над блоком. 5. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.