

КАССЕТНЫЙ КОМПАКТНЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

Особенности

- DC мотор вентилятора
- Низкий уровень шума — от 22 дБ(А)
- Компактный блок для установки в ячейки потолка 600 × 600 мм
- Встроенный дренажный насос
Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата 700 мм.



Технические характеристики

Модель			ND-IS-22C-V/X	ND-IS-28C-V/X	ND-IS-36C-V/X	ND-IS-45C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность		кВт	0,018	0,018	0,04	0,045
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	422/329	484/329	511/329	632/329
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~32	22~34	22~35	22~36
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
Блок	Габаритные размеры	мм	670×265×660			
	Вес нетто	кг	16,6			
			ПАНЕЛЬ ND-IS-1C/X			
Панель	Габаритные размеры	мм	680×30×680			
	Вес нетто	кг	1,3			

Примечания: 1. Электропитание: 220~240 В / 1ф при 50 Гц; Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.