

КАССЕТНЫЙ 1-ПОТОЧНЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

Особенности

• Встроенный дренажный насос

Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата: 1200 мм.



• Тонкий корпус, простой монтаж

Тонкий корпус высотой от 245 мм идеально подходит для установки в ограниченном запотолочном пространстве.



Технические характеристики

Модель			ND-IN-22C-V/X	ND-IN-28C-V/X	ND-IN-36C-V/X	ND-IN-45C-V/X	ND-IN-56C-V/X	ND-IN-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность		кВт	0,06	0,06	0,08	0,08	0,095	0,11
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	533/321	533/321	608/361	690/466	886/558	1001/661
Уровень звукового давления		дБ(А)	30~36	30~36	30~36	30~38	33~40	38~47
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Корпус	Габаритные размеры	мм	943×468×245				1254×492×290	
	Вес нетто	кг	23				28,5	30
			ПАНЕЛЬ ND-IS-1C/X				ПАНЕЛЬ ND-IN-2C/X	
Панель	Габаритные размеры	мм	1070×50×520				1380×50×560	
	Вес нетто	кг	3,5				5,35	

Примечания: 1. Электропитание: 220~240 В / 1Ф при 50 Гц. 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.