



Наружные блоки MINI/X

**КОМПАКТНЫЕ
СИСТЕМЫ**

**10
МОДЕЛЕЙ**

**ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 8 до 33,5 кВт**



Модель			ND-OH-080B-1/X	ND-OH-100B-1/X	ND-OH-125B-3/X	ND-OH-140B-3/X	ND-OH-160B-3/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			380~415/3/50	
Охлаждение	Производительность	кВт	8,0	10,0	12,5	14,0	16,0
	Потребляемая мощн.	кВт	2,40	2,84	3,38	3,80	4,53
	EER		3,33	3,52	3,70	3,68	3,53
Нагрев	Производительность	кВт	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0
	Потребляемая мощн.	кВт	2,50	2,70	3,26	3,97	4,61
	COP		4,00	4,44	4,29	4,03	3,90
Расход воздуха		м³/ч	3500	4000	7500	7500	7500
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	56	56	56	56
Габаритные размеры		мм	1016×844×455			1023×1330×455	
Вес блока нетто		кг	60			87	90
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Макс. кол-во подключ. внутр. блоков		шт	5	6	7	8	9

Модель			ND-OH-180B-3/X	ND-OH-224B-3/X	ND-OH-260B-3/X	ND-OH-280M-3/X	ND-OH-335M-3/X
Электропитание		В/фаз/Гц	380~415/3/50				
Охлаждение	Производительность	кВт	18,0	22,4	26,0	28,5	33,5
	Потребляемая мощн.	кВт	5,18	6,73	7,54	8,30	9,41
	EER		3,47	3,33	3,45	3,43	3,56
Нагрев	Производительность	кВт	20,0	25,0	28,5	31,5	37,5
	Потребляемая мощн.	кВт	5,02	5,72	6,73	8,15	8,99
	COP		3,98	4,37	4,23	3,87	4,17
Расход воздуха		м³/ч	7500	7500	10000	10000	10000
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	59	60	60	60
Габаритные размеры		мм	1023×1330×455			1036×1577×485	
Вес блока нетто		кг	90	113	134	145	
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 19,05	ø 19,05	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7
Макс. кол-во подключ. внутр. блоков		шт	10	13	15	16	19