

Внутренние блоки

Кассетный компактный 600x600

- Низкий уровень шума: 22 дБ(А).
- Тонкий корпус, простой монтаж.
- Идеально вписывается в потолок Армстронг.
- Равномерная раздача воздуха в помещении.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на 700 мм.



Модель			ND-IS-22C-V/X	ND-IS-28C-V/X	ND-IS-36C-V/X	ND-IS-45C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность		кВт	0,018	0,018	0,04	0,045
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	422/329	484/329	511/329	632/329
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~32	22~34	22~35	22~36
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
Блок	Габаритные размеры	мм	670×265×660			
	Вес нетто	кг	16,6			
			ПАНЕЛЬ ND-IS-1C/X			
Панель	Габаритные размеры	мм	680×30×680			
	Вес нетто	кг	1,3			