

Кассетный однопоточный

- **Равномерное распределение температур при обслуживании помещений.**
- Низкий уровень шума от 30 дБ(А).
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на 1200 мм.
- Тонкий корпус для установки в ограниченном пространстве.



Модель			ND-IN-22C-V/X	ND-IN-28C-V/X	ND-IN-36C-V/X	ND-IN-45C-V/X	ND-IN-56C-V/X	ND-IN-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность		кВт	0,06	0,06	0,08	0,08	0,095	0,11
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	533/321	533/321	608/361	690/466	886/558	1001/661
Уровень звукового давления		дБ(А)	30~36	30~36	30~36	30~38	33~40	38~47
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Корпус	Габаритные размеры	мм	943×468×245			1254×492×290		
	Вес нетто	кг	23			28,5	30	
			ПАНЕЛЬ ND-IS-1C/X			ПАНЕЛЬ ND-IN-2C/X		
Панель	Габаритные размеры	мм	1070×50×520			1380×50×560		
	Вес нетто	кг	3,5			5,35		

Настенный

- **Низкий уровень шума — от 24 дБ(А).**
- Выбор варианта присоединения фреонового трубопровода: с трех сторон в трех различных направлениях.
- Оптимальная подача воздуха в помещение: горизонтальный для режима охлаждения и вертикальный для режима нагрева.



Модель			ND-IW-22C-V/X	ND-IW-28C-V/X	ND-IW-36C-V/X	ND-IW-45C-V/X	ND-IW-56C-V/X	ND-IW-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность		кВт	0,01	0,011	0,013	0,025	0,03	0,04
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	519/336	519/336	519/383	706/560	720/505	801/560
Уровень звукового давления		дБ(А)	24~33	24~34	28~35	28~37	29~39	32~43
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	805×295×198	864×300×200			990×316×219	
Вес блока нетто		кг	9,5				11,8	