

Наружные блоки MINI/X

КОМПАКТНЫЕ
СИСТЕМЫ13
МОДЕЛЕЙХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 8 до 33,5 кВт

Модель			ND-OH-080B-1/X	ND-OH-100B-1/X	ND-OH-125B-1/X	ND-OH-140B-1/X	ND-OH-160B-1/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50				
Охлаждение	Производительность	кВт	8,0	10,0	12,5	14	16
	Потребляемая мощн.	кВт	2,20	2,45	3,20	3,75	4,75
	EER		3,64	4,08	3,91	3,73	3,37
Нагрев	Производительность	кВт	10,0	12,0	14	16	17
	Потребляемая мощн.	кВт	2,10	2,70	3,52	3,7	4,4
	COP		4,76	4,44	3,98	4,32	3,86
Расход воздуха		м³/ч	3500	4000	4000	5000	5000
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	56	56	56	57
Габаритные размеры		мм	956×455×844			1059×470×1016	
Вес блока нетто		кг	65		68	88	90
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Макс. кол-во подключ. внутр. блоков		шт.	5	6	7	8	9

Модель			ND-OH-125B-3/X	ND-OH-140B-3/X	ND-OH-160B-3/X	ND-OH-180B-3/X	ND-OH-224B-3/X	ND-OH-260B-3/X	ND-OH-280M-3/X	ND-OH-335M-3/X
Электропитание		В/фаз/Гц	380~415/3/50							
Охлаждение	Производительность	кВт	12,5	14,0	16,0	18,0	22,4	26,0	28,5	33,5
	Потребляемая мощн.	кВт	2,70	3,70	4,30	5,10	6,73	7,54	8,30	9,41
	EER		4,63	3,78	3,72	3,53	3,33	3,45	3,43	3,56
Нагрев	Производительность	кВт	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	28,5	31,5	37,5
	Потребляемая мощн.	кВт	3,00	3,70	4,30	5,00	5,72	6,73	8,15	8,99
	COP		4,67	4,32	4,19	4,00	4,37	4,23	3,87	4,17
Расход воздуха		м³/ч	7500	7500	7500	7500	7500	10000	10000	10000
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	56	58	58	59	60	60	60
Габаритные размеры		мм	1023×455×1330					1036×485×1577		
Вес блока нетто		кг	95		98	98	113	134	145	
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 19,05	ø 19,05	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7
Макс. кол-во подключ. внутр. блоков		шт.	7	8	9	10	13	15	16	19