



Наружные блоки PRO/X

**17
МОДЕЛЕЙ**
**ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 25,5 до 112 кВт**

НОВИНКА

Модель			ND-OH-255B-PRO/X	ND-OH-285B-PRO/X	ND-OH-335B-PRO/X	ND-OH-400B-PRO/X	ND-OH-450B-PRO/X	ND-OH-505B-PRO/X	ND-OH-560B-PRO/X	ND-OH-615B-PRO/X
Электропитание		В/фаз/Гц	380~415/3/50							
Охлаждение	Производительность	кВт	25,5	28,5	33,5	40,0	45,0	50,5	56,0	61,5
	Потребляемая мощн.	кВт	5,35	6,22	8,10	9,76	11,53	12,22	14,66	16,60
	EER		4,77	4,58	4,14	4,10	3,90	4,13	3,82	3,70
Нагрев	Производительность	кВт	27,4	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0
	Потребляемая мощн.	кВт	4,98	5,86	7,33	9,33	10,87	11,87	14,16	16,80
	COP		5,50	5,38	5,12	4,82	4,60	4,72	4,45	4,11
Кол-во компрессоров		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
Кол-во вентиляторов		шт	1	1	1	1	1	2	2	2
Расход воздуха		м³/ч	12600	12600	13500	15600	15600	17500	22000	22000
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	57	59	59	59	60	63	63
Габаритные размеры		мм	990×846×1772					1356×846×1772		
Вес блока нетто		кг	210			221		280	286	
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6
	Жидкость	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
Макс. кол-во подключ. внутр. блоков		шт	13	16	19	23	26	29	33	36

Модель			ND-OH-685B-PRO/X	ND-OH-735B-PRO/X	ND-OH-785B-PRO/X	ND-OH-850B-PRO/X	ND-OH-900B-PRO/X	ND-OH-955B-PRO/X	ND-OH-1010B-PRO/X	ND-OH-1060B-PRO/X	ND-OH-1120B-PRO/X
Электропитание		В/фаз/Гц	380~415/3/50								
Охлаждение	Производительность	кВт	68,5	73,5	78,5	85,0	90,0	95,5	101,0	106,0	112,0
	Потребляемая мощн.	кВт	16,90	18,20	20,02	22,35	24,55	25,76	27,82	30,49	32,0
	EER		4,05	4,04	3,92	3,80	3,67	3,71	3,63	3,48	3,50
Нагрев	Производительность	кВт	75,0	81,5	88,0	95,0	100,0	106,0	112,0	119,0	123,5
	Потребляемая мощн.	кВт	14,59	16,68	18,73	20,99	23,82	25,67	27,18	29,56	31,7
	COP		5,14	4,89	4,70	4,53	4,20	4,13	4,12	4,03	3,90
Кол-во компрессоров		шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Кол-во вентиляторов		шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Расход воздуха		м³/ч	24000	24000	27000	29000	29000	29000	29000	30000	30000
Уровень звукового давления		дБ(А)	62	62	63	64	64	65	65	66	66
Габаритные размеры		мм	1990×846×1772								
Вес блока нетто		кг	360	360	413	428		468		480	
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6	ø 31,8	ø 31,8	ø 35	ø 35	ø 35	ø 35
	Жидкость	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 19,05	ø 19,05	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2
Макс. кол-во подключ. внутр. блоков		шт	39	43	46	50	53	56	59	63	64