



RS-блоки

- Обеспечивает работу внутренних блоков в разных режимах, возможность присоединения нескольких внутренних блоков (до 5 блоков на один порт)
- Группа внутренних блоков, присоединенная к одному порту RS-блока, будет работать либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева. До 86 кВт холодильной мощности на один блок.



Модель				RS01/X	RS02/X	RS03/X	RS06/X	RS09/X
Электропитание				220~240 В/1ф/50 Гц				
Макс. количество групп внутренних блоков				1	2	3	6	9
Макс. количество внутренних блоков в группе				5	5	5	5	5
Макс. кол-во присоединяемых внут. блоков				5	10	15	30	45
Макс. нагрузка в группе			кВт	16	16	16	16	16
Суммарная производит. присоединяемых ВБ			кВт	≤16	≤32	≤45	≤63	≤86
Трубо- проводы	К нар. блоку	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 19,05	ø 19,05
		Газ низкого давления	мм	ø 15,88	ø 19,05	ø 25,4	ø 31,8	ø 31,8
		Газ высокого давления	мм	ø 12,7	ø 15,88	ø 19,05	ø 25,4	ø 25,4
	К внутр. блоку	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
		Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
Габариты			мм	646×251×195	583×603×195	583×603×195	901×603×195	1219×603×195
Вес			кг	18	24	31	34	41

Наружные блоки PRO/XR

**8
МОДЕЛЕЙ**
**ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
от 25,5 до 61,5 кВт**


Модель				ND-OR-252B-3/X	ND-OR-285B-3/X	ND-OR-335B-3/X	ND-OR-400B-3/X	ND-OR-450B-3/X	ND-OR-505B-3/X	ND-OR-560B-3/X	ND-OR-615B-3/X
Производительность л. с.				8	10	12	14	16	18	20	22
Электропитание				380~415 В/3ф/50 Гц							
Охлаждение	Производительность	кВт		25,5	28,5	33,5	40	45	50,5	56	61,5
	Потребляемая мощность	кВт		5,30	6,70	8,00	10,30	11,53	12,22	14,66	16,60
	EER			4,81	4,25	4,19	3,88	3,90	4,13	3,82	3,70
Нагрев	Производительность	кВт		27,4	31,5	37,5	45	50	56	63	69
	Потребляемая мощность	кВт		5,30	6,70	8,20	10,60	10,87	11,87	14,16	16,80
	COP			5,17	4,74	4,57	4,25	4,60	4,72	4,45	4,11
Диапазон производительности				50~200%							
Компрессор	Количество			1	1	1	1	1	1	1	1
Габариты			мм	990×846×1772						1356×846×1772	
Вес			кг	212	212	212	213	220	278	284	284
Уровень шума			Дб(А)	56	57	59	59	59	60	63	63
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм		ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Газ низкого давления	мм		ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6
	Газ высокого давления	мм		ø 19,05	ø 19,05	ø 19,05	ø 19,05	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2

Примечания: 1. Охлаждение: внутр. темп.: 27 °C DB, 19 °C WB, наружная темп.: 35 °C DB, эквивалентная длина трубы: 5 м, перепад высот: 0 м.

2. Нагрев: внутр. темп.: 20 °C DB, 15 °C WB, наружная темп.: 7 °C DB, эквивалентная длина трубы: 5 м, перепад высот: 0 м.

3. Уровень звука: замеры проводились в акустической камере на расстоянии от блока 1 м и высоте от пола 1,3 м. В процессе эксплуатации эти величины могут быть выше.

4. При усовершенствовании оборудования технические характеристики могут изменяться без дополнительного оповещения.

5. Диаметр трубопровода балона газа высокого давления — 19,1 мм, диаметр трубопровода линии выравнивания масла — 6,35 мм для всех наружных блоков.