

Канальный низконапорный



- **Свободный напор 50 Па.**
- Компактный: высота — 200 мм.
- Низкий уровень шума — от 22 дБ(А).
- Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны.
- Фильтр в комплекте.

Модель			ND-IM-22C-V/X	ND-IM-28C-V/X	ND-IM-36C-V/X	ND-IM-45C-V/X	ND-IM-56C-V/X	ND-IM-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность		кВт	0,021	0,021	0,024	0,036	0,036	0,055
Статическое давление		Па	50	50	50	50	50	50
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	625/300	625/300	675/395	925/510	940/540	1200/740
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~30	22~30	25~31	27~33	29~35	30~36
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	780×475×200			1090×475×200		1390×475×200
Вес блока нетто		кг	16,5			23		27

Канальный средненапорный



- **Свободный напор 80 Па.**
- Компактный: высота — 245 мм.
- Возможен забор воздуха как сзади, так и снизу.
- Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны.
- Фильтр в комплекте.

Модель			ND-IH-71C-V/X	ND-IH-80C-V/X	ND-IH-90C-V/X	ND-IH-100C-V/X	ND-IH-120C-V/X	ND-IH-150C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Потребляемая мощность		кВт	0,15	0,15	0,2	0,2	0,28	0,28
Статическое давление		Па	80	80	80	80	80	80
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1200/665	1200/665	1490/890	1490/890	1990/1100	1990/1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~40	37~40	40~42	40~42	41~43	41~43
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1080×725×245			1480×725×245		
Вес блока нетто		кг	35			43		



Канальный высоконапорный



• Свободный напор до 400 Па.

- Тонкий корпус для экономии пространства за подвесным потолком.
- Холодопроизводительность: до 56 кВт.
- Подача воздуха в помещениях с большими расстояниями и сложной конфигурацией.

Модель			ND-IU-71C-V/X	ND-IU-80C-V/X	ND-IU-90C-V/X	ND-IU-100C-V/X	ND-IU-120C-V/X	ND-IU-150C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Потребляемая мощность		кВт	0,096	0,1	0,11	0,13	0,155	0,21
Статическое давление		Па	160	160	160	160	160	160
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1192/663	1192/663	1490/888	1490/888	1989/1098	1989/1098
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~41	37~41	38~44	38~44	40~46	40~46
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1080×725×245			1480×725×245		
Вес блока нетто		кг	35			43		

Модель			ND-IU-224C-V/X	ND-IU-260C-V/X	ND-IU-280C-V/X	ND-IU-450C-V/X	ND-IU-560C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50				
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	26,0	28,0	45,0	56,0
	Нагрев	кВт	27,4	28,5	31,5	50,0	63,0
Потребляемая мощность		кВт	0,58	0,8	0,9	1,75	2,25
Статическое давление		Па	250	250	250	400	400
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	3500/2300	4000/2600	4500/3000	7000/4600	7800/5100
Уровень звукового давления		дБ(А)	45~52	46~53	48~55	51~59	56~63
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 28,6	ø 28,6
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 15,88	ø 15,88
Габаритные размеры		мм	1520×901×542			2015×940×671	
Вес блока нетто		кг	122	122	130	191	202

