

Внутренние блоки

Кассетный компактный 600×600

- Низкий уровень шума: 22 дБ(А).
- Тонкий корпус, простой монтаж.
- Идеально вписывается в потолок Армстронг.
- Равномерная раздача воздуха в помещении.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на 700 мм.



Модель			ND-ISR-22C-V/X	ND-ISR-28C-V/X	ND-ISR-36C-V/X	ND-ISR-45C-V/X	ND-ISR-56C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50				
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность		кВт	0,014	0,018	0,020	0,030	0,045
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	480/300	520/320	560/380	670/400	780/510
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~32	22~34	22~35	22~36	26~38
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,70	ø 12,70	ø 12,70
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
Блок	Габаритные размеры	мм	655×570×260				
	Вес нетто	кг	16,60	17,50	18,00	18,00	18,00
ПАНЕЛЬ ND-ISR/X							
Панель	Габаритные размеры	мм	652×652×60				
	Вес нетто	кг	3				