



Кассетный блок с раздачей 360°

- Распределение потока воздуха по всему пространству на 360°.
- Внутренний блок оснащен дренажным насосом с низким уровнем шума.
- Подъем конденсата на 1200 мм.
- Высота блоков от 210 мм.



НОВИНКА

Модель			ND-ICR-56C-V/X	ND-ICR-71C-V/X	ND-ICR-80C-V/X	ND-ICR-90C-V/X	ND-ICR-100C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50				
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0
	Нагрев	кВт	6,3	8,0	9,0	10,0	11,2
Потребляемая мощность		кВт	0,022	0,032	0,032	0,05	0,05
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	970/643	1240/720	1240/720	1600/1135	1600/1135
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~32	28~37	28~37	29~38	29~38
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Блок	Габаритные размеры	мм	840×840×210			840×840×295	
	Вес нетто	кг	24	25		30	
			ПАНЕЛЬ ND-ICR-1C/X				
Панель	Габаритные размеры	мм	950×950×55				
	Вес нетто	кг	6				

Модель			ND-ICR-112C-V/X	ND-ICR-125C-V/X	ND-ICR-140C-V/X	ND-ICR-160C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	11,2	12,5	14,0	16,0
	Нагрев	кВт	12,5	15,0	16,0	18,0
Потребляемая мощность		кВт	0,07	0,078	0,078	0,17
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1750/1200	1820/1265	1820/1265	2072/1534
Уровень звукового давления		дБ(А)	33~41	34~43	34~43	37~46
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Блок	Габаритные размеры	мм	840×840×295			
	Вес нетто	кг	30			31,5
			ПАНЕЛЬ ND-ICR-1C/X			
Панель	Габаритные размеры	мм	950×950×55			
	Вес нетто	кг	6			

