



Напольно-потолочный

• Монтаж в напольном и в потолочном положении.

- За счет применения высокопроизводительных низкошумных центробежных вентиляторов обеспечивается подача большого количества воздуха на большие расстояния.



НОВИНКА

Модель			ND-IX-45C-V/X	ND-IX-56C-V/X	ND-IX-71C-V/X	ND-IX-80C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5,6	7,1	8
	Нагрев	кВт	5	6,3	8	9
Потребляемая мощность		кВт	0,05	0,05	0,06	0,06
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	842/527	842/527	994/738	1153/738
Уровень звукового давления		дБ(А)	34~45	34~45	41~49	41~53
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1055×675×235			
Вес блока нетто		кг	24		25	

Модель			ND-IX-90C-V/X	ND-IX-112C-V/X	ND-IX-140C-V/X	ND-IX-160C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	9	11,2	14	16
	Нагрев	кВт	10	12,5	16	18
Потребляемая мощность		кВт	0,07	0,07	0,1	0,1
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1530/1031	1632/1160	1858/1332	2245/1332
Уровень звукового давления		дБ(А)	42~52	45~54	43~52	43~54
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1275×675×235		1635×675×235	
Вес блока нетто		кг	29		38	

