



**ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ**

1. Компактные размеры (для KFCV22CW-KFCV45CW)

2. В комплекте дренажный насос

С высотой подъема дренажа 1100 мм

3. Малошумная крыльчатка вентилятора со сложным 3D профилем лопастей

4. Полностью автоматизированная работа

4-сторонняя подача воздуха, 3 скорости вращения вентилятора и большой объем рециркулирующего воздуха обеспечивают нагрев или охлаждение всех уголков помещения, даже если высота потолка больше стандартной.

5. Угол открытия воздухораспределительных жалюзи 30 – 60° относительно плоскости декоративной панели

Минимальное положение направляющих жалюзи в режимах охлаждения, осушения и вентиляции по 30°, максимальное в режиме обогрева – 60°

6. Возможность подмеса свежего воздуха

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ**



Технические характеристики

Модель		KFCV22CW	KFCV28CW	KFCV36CW	KFCV45CW	KFCV56AW	KFCV71AW	KFCV90AW	KFCV112AW	KFCV140AW	
Производительность	Охлаждение	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	
	Нагрев	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00	
Расход воздуха		600	600	600	600	1 180	1 180	1 860	1 860	1 860	
Электропитание		В/Ф/Гц 220 – 240/50/1									
Уровень звукового давления (Н/Л)*		дБ(А) 47/41					39 / 35		40 / 36		
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм 570 x 570 x 230				840 x 840 x 240		840 x 840 x 320			
Размеры упаковки блока, Ш x В x Г		мм 848 x 728 x 310				960 x 960 x 310		960 x 960 x 394			
Вес нетто/брутто		кг 20/27				30 / 38		38 / 46			
Декоративная панель											
Наименование (поставляется в комплекте)		MBV02CW					MBV01AW				
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г		мм 650 x 650 x 50				950 x 950 x 60		1040 x 1025 x 115			
Размеры упаковки панели, Ш x В x Г		мм 733 x 673 x 117				1040 x 1025 x 115					
Вес нетто/брутто панели		кг 5,0/10,0				6,5/10,0					
Хладагент		R410A									