ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Компактные размеры (для KFCV22CW-KFCV45CW)

2. В комплекте дренажный насос

С высотой подъема дренажа 1100 мм

3. Малошумная крыльчатка вентилятора со сложным 3D профилем лопастей

4. Полностью автоматизированная работа

4-сторонняя подача вохдуха, 3 скорости вращения вентилятора и большой объем рециркулирующего воздуха обеспечивают нагрев или охлаждение всех уголков помещения, даже если высота потолка больше стандартной.

5. Угол открытия воздухораспределительных жалюзи 30 – 60° относительно плоскости декоративной панели

Минимальное положение направляющих жалюзи в режимах охлаждения, осушения и вентиляции по 30°, максимальное в режиме обогрева – 60°

6. Возможность подмеса свежего воздуха

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Технические характеристики

Модель			KFCV22CW	KFCV28CW	KFCV36CW	KFCV45CW	KFCV56AW	KFCV71AW	KFCV90AW	KFCV112AW	KFCV140AW
Производительность	Охлаждение	кВт	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Нагрев		2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	15,00
Расход воздуха		м³/ч	600	600	600	600	1 180	1 180	1 860	1 860	1 860
Электропитание		В/Ф/Гц	220 – 240/50/1								
Уровень звукового давления (H/L)*		дБ(А)	47/41				39 / 35		40 / 36		
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	570 x 570 x 230				840 x 840 x 240		840 x 840 x 320		
Размеры упаковки блока, Ш x В x Г		мм	848 x 728 x 310				960 x 960 x 310		960 x 960 x 394		
Вес нетто/брутто		кг	20/27				30 / 38		38 / 46		
Декоративная панель											
Наименование (поставляется в комплекте)			MBV02CW				MBV01AW				
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г		мм	650 x 650 x 50				950 x 950 x 60				
Размеры упаковки панели, Ш x В x Г		мм	733 x 673 x 117				1040 x 1025 x 115				
Вес нетто/брутто панели		кг	5,0/10,0				6,5/10,0				
Хладагент			R410A								