



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Низкий уровень шума

Для всех моделей серии характерна тихая работа внутреннего блока

2. Компактные размеры

Прекрасно подходит для небольших помещений.

3. Интеллектуальная система отвода конденсата (опционально)

Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 1000 мм

4. Встроенный дренажный насос (опционально)

5. Удобство монтажа

Съемный электродвигатель вентилятора, возможность независимого монтажа дренажной помпы и электрического блока.

6. Управление с помощью ключ-карты (опция)

ОПЦИИ



Технические характеристики

Модель		KFDV22V	KFDV28V	KFDV36V2	KFRV56V2	KFDV71V2	KFDV90V	KFDV112V	KFDV140V	
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1	9,0	14,0	14,0
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4,0	6,3	8,0	10,0	16,0	16,0
Расход воздуха	м ³ /ч	450	450	650	810	1210	1500	2000	2000	
Электропитание		220-240/50								
Минимальный уровень звукового давления	дБ(А)	25	25	38	37	39	32	45	45	
Габаритные размеры блока, Ш x Г x В	мм	700 x 615 x 200	700 x 615 x 200	700 x 615 x 200	1 100 x 615 x 200	1 200 x 655 x 260	1 340 x 655 x 260	1 340 x 655 x 260	1 340 x 655 x 260	
Вес нетто/брутто	кг	22,0/27,0	22,0/27,0	20,0/23,5	25,0/30,5	30,5/37,0	46,0/55,0	46,0/55,0	47,0/55,0	
Хладагент		R410A								

*в таблице приведены самые популярные типоразмеры, возможна поставка промежуточных типоразмеров блоков.