



**ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ**

**1. Различные способы монтажа**

Благодаря наличию двух дренажных поддонов внутренний блок может быть установлен под потолком, у стены или на полу.



**2. Современный дизайн внутреннего блока, который прекрасно впишется в любой интерьер**

**3. Функции защиты**

Повышают надежность работы системы: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки и др.

**4. Двусторонний автосвинг**

Вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяет доставлять воздух во все уголки помещения.



**Технические характеристики**

Модель			KFFV50V	KFF71V	KFF90V	KFF112V	KFF140V
Производительность	Охлаждение	кВт	5,0	7,1	9,0	11,2	14,0
	Нагрев		5,6	8,0	11,2	12,5	16,0
Расход воздуха		м3/ч	950	1400	1600	2000	2000
Минимальный уровень звукового давления		дБ(А)	33	39	43	42	45
Габаритные размеры блока, Ш x Г x В		мм	1 220 x 700 x 225	1 420 x 700 x 245	1 420 x 700 x 245	1 700 x 700 x 245	1 700 x 700 x 245
Размеры упаковки блока, Ш x Г x В		мм	1343 x 823 x 315	1548 x 828 x 345	1548 x 828 x 345	1828 x 828 x 345	1828 x 828 x 345
Вес нетто/брутто		кг	40/49	50/58	50/58	60/68	60/68
Хладагент	R410A						