



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- 1. Компактный блок и съемная мощающаяся панель.
- 2. В комплекте дренажный насос с возможностью подъема конденсата до 1 м.
- 3. Наличие функций защиты, повышающих надежность работы системы: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

ОПЦИИ



Проводной пульт XK79



Проводной пульт с цветным дисплеем XK55



Проводной пульт XK46

Технические характеристики

Модель			KFCV22TD	KFCV28TD	KFCV36TD	KFCV45TD	KFCV50TD	KFCV56TD
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6
	Нагрев		2,5	3,2	4	5	5,6	6,3
Расход воздуха		м³/ч	600	600	600	830	830	890
Электропитание		В/Ф/Гц	220-240/50					
Уровень звукового давления		дБ (А)	36/32/28	36/32/28	36/32/28	40/35/30	40/35/30	41/38/35
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	987 x 385 x 178					
Вес нетто/брутто		кг	20/27	20/27	20/27	21/28,5	21/28,5	21/28,5
Хладагент			R410A					
Декоративная панель								
Наименование (поставляется в комплекте)			MBVA-T					
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г		мм	1200 x 460 x 55					
Вес нетто/брутто		кг	4,2/6,0					