



**ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ**

1. Сдержанный дизайн.
2. Съёмная моющаяся панель.
3. 2-сторонняя раздача воздуха.
4. В комплекте дренажный насос с возможностью подъема конденсата до 1 м.
5. Наличие функций защиты, повышающих надежность работы системы: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

**ОПЦИИ**



Проводной пульт XK79



Проводной пульт с цветным дисплеем XK55



Проводной пульт XK46

Технические характеристики

Модель		KFCV28TS	KFCV36TS	KFCV45TS	KFCV50TS	KFCV56TS	KFCV63TS	KFCV71TS
Производительность	Охлаждение	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1
	Нагрев	3,2	4,0	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0
Расход воздуха		830	830	830	830	1100	1100	1100
Электропитание		В/Ф/Гц 220-240/50						
Уровень звукового давления		35/32/29	35/32/29	35/32/29	35/32/29	39/36/33	39/36/33	39/36/33
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм 1200 x 520 x 315						
Вес нетто/брутто		43/54	43/54	43/54	43/54	46/56	46/56	46/56
Хладагент		R410A						
Декоративная панель								
Наименование (поставляется в комплекте)		MBTA-T						
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г		мм 1416 x 630 x 33						
Вес нетто/брутто		кг 7/11						