

КАНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ KFD...GV/KON...GV



опция

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Режим нагрева



Режим охлаждения



Режим вентиляции



Режим осушения



Автоматическое
регулирование
воздушного потока



Автоматический
перезапуск



Автоматическое
переключение
режимов



Подсоединяемый
воздуховод для подачи
свежего воздуха



Подсоединяемый
воздуховод для
распределения
воздуха



Режим
комфортного сна



Мультискоростной
вентилятор



Информативный
дисплей



Функция
самодиагностики



Моющаяся
панель



R-410A
REFRIGERANT


Возможность выбора модели производительностью от 7 до 16 кВт в режиме охлаждения

Многоскоростной вентилятор внутреннего блока. Используется для обеспечения максимально комфортных условий в помещении, есть возможность выбрать одну из четырех скоростей вентилятора.

Несколько режимов работы в зависимости от потребностей пользователя и условий среды в помещении

Возможность подмеса свежего воздуха. За счет подмеса свежего воздуха снижается концентрация углекислого газа и других вредных веществ, повышается влажность и увеличивается количество кислорода в воздухе.

Встроенный дренажный насос предоставляет дополнительные возможности при монтаже.



Технические характеристики серии

Модель кондиционера		Внутренний блок кондиционера		KFD24GV	KFD36GV	KFD48GV	KFD60GV
		Наружный блок кондиционера		KON24GV	KON36GV	KON48GV	KON60GV
Производительность вентилятора внутреннего блока (Т/Н/М/Л)*		м³/ч		1150/1050/950/900	1650/1500/1350/1200	2200/2000/1800/1500	2600/2500/2300/2000
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт		3,26	3,16	3,24	2,91
	Нагрев (COP)			3,79	3,75	3,79	3,52
Производительность	Охлаждение	кВт		7,0	10,1	14,6	16,0
	Нагрев			7,4	12,0	16,30	19,0
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт		2,7	4,6	5,9	7,3
	Нагрев			2,5	4,2	5,2	6
Параметры электропитания			В/Ф/Гц	220 – 240/1/50380 – 415/3/50			
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости/газа	мм		9,52/16	9,52/16	9,52/16	9,52/16
Максимальная длина трубопровода			м	30	30	50	50
Максимальный перепад высот			м	15	20	30	30
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°C		-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев			-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Хладагент				R410A			
Внутренний блок кондиционера							
Уровень звукового давления (Т/Н/М/Л)*			дБ(А)	37/33/30/28	44/42/38/35	45/44/41/37	47/45/40/37
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г			мм	1300 x 450 x 220	1000 x 700 x 300	1400 x 700 x 300	1400 x 700 x 300
Размеры упаковки, Ш x В x Г			мм	1628 x 578 x 300	1205 x 813 x 360	1601 x 813 x 365	1601 x 813 x 365
Вес нетто/брутто			кг	32/38	41/47	53/60	55/62
Наружный блок кондиционера							
Производительность вентилятора внутреннего блока (Н/М/Л)*			м³/ч	3500	4200	5900	5900
Компрессор	Тип / ТМ			ротационный / GREE	ротационный / GREE	ротационный / GREE	ротационный / GREE
Уровень звукового давления (Н/М/Л)*			дБ(А)	53	56	58	60
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г			мм	892 x 340 x 698	920 x 370 x 790	940 x 460 x 820	940 x 460 x 820
Размеры упаковки, Ш x В x Г			мм	1029 x 458 x 750	1083 x 488 x 875	1083 x 573 x 973	1083 x 573 x 973
Вес нетто/брутто			кг	59/63	70/75	97/108	103/114

* Т – режим Turbo, Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора