





### ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

#### 1. Низкий уровень шума

Для всех моделей серии характерная тихая работа внутреннего блока

### 2. Компактные размеры

Прекрасно подходит для небольших помещений.

# 3. Встроенный дренажный насос (стандартно)

Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 1000 мм

# 4. Удобство монтажа

Съемный электродвигатель вентилятора, возможность независимого монтажа дренажной помпы и электрического блока.

## 5. Управление с помощью ключ-карты (опция)

# 

Технические характеристики

Модель			KFDV22V3	KFDV28V3	KFDV36V3	KFDV56V3	KFDV71V3	KFDV90V3	KFDV112V3	KFDV140V3
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
	Нагрев		2,5	3,2	4,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
Расход воздуха		м3/ч	450	450	550	850	1100	1500	1700	2000
Электропитание			220-240/50							
Минимальный уровень звукового давления		дБ(А)	22/25/30	22/25/30	25/27/31	29/31/35	30/32/37	40	40	42
Габаритные размеры блока, Ш x Г x В		мм	710 x 462 x 200			1010 x 462 x 200	1310 x 462 x 200	1340 x 655 x 260		
Вес нетто/брутто		кг	18,5/23,0	18,5/23,0	19,0/24,0	25,0/30,0	31,0/36,0	45,5/55,0	45,5/55,0	46,5/56,0
Хладагент			R410A							

<sup>\*</sup>в таблице приведены самые популярные типоразмеры, возможна поставка промежуточных типоразмеров блоков.