Возможность дистанционного управления кондиционером через wi-fi модуль и приложение

Система интеллектуальной самозащиты.

Автоочистка и автопросушка внутреннего блока исключают возникновение плесени и запахов во внутреннем блоке. Эффективная работа в условиях перепадов напряжения.

Сочетание высокоэффективных фильтров и функции Cold Plazma позволяет уничтожать бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также позволяет дезодорировать воздух.

Интеллектуальный прогрев перед началом работы исключает попадание на пользователя холодного воздуха.

3D автосвинг. Трехмерное управление воздушным потоком

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Технические характеристики

Модель кондиционера			KFRI20LW	KFRI25LW	KFRI35LW	KFRI50LW	KFRI70LW
Производительность	Охлаждение	кВт	2,35	2,65	3,5	4,6	6,155
	Нагрев		2,5	2,852	3,5	5,2	6,2
Производительность вентилятора (мин./макс.)		м³/ч	290/520	290/520	320/590	550/850	550/900
Параметры электропитания		В/Гц/Ф	1/220/50				
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Линия газа		9,52	9,52	9,52	9,52	12,7
Хладагент			R32				
Уровень звукового давления (Низк. / Очень выс. скорость вентилятора)		дБ(А)	25/40	25/40	27/41	29/44	32/49
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	744x256x185	744x256x185	819x256x185	1013x307x221	1013x307x221
Размеры упаковки, Ш x В x Г		мм	788x314x249	788x314x249	863x314x249	1055x366x287	1055x366x287
Вес нетто/брутто		кг	7,7/9,2	7,7/9,2	8,3/9,8	13,5/16	13/14,9