



## СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ ARTIS EXTRA LOW



Кондиционеры серии **Artis Extra Low** – это линейка инверторных настенных сплит-систем с расширенным диапазоном рабочих температур. Artis Extra Low работают на нагрев при температуре на улице до **-30 °C**. Помимо функции охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, имеют функцию фильтрации воздуха, а также могут управляться дистанционно при помощи встроенного Wi-Fi модуля.

Блоки отличаются высокой надежностью используемых компонентов, благодаря этому гарантия действует **3 год**.

Сплит-системы серии **Artis XLow** имеют сертификат на эксплуатацию в медицинских, а также детских школьных и дошкольных учреждениях.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Автоматический перезапуск



Режим охлаждения



Режим осушения



Режим вентиляции



Автоматическое регулирование воздушного потока



Автоматическое переключение рабочих режимов



Мультискоростной вентилятор



Моющаяся панель



Режим нагрева



Информативный дисплей



Интеллектуальная разморозка



Функция самодиагностики



Светодиодный дисплей



Таймер однократного ВКЛ/ВЫКЛ



Нагрев -30°C



Режим комфортного сна



Режим турбо



I Feel



Функция Cold Plasma



3D-автосинг



INVERTER



В комплекте



**Расширенный диапазон рабочих температур:** от -18 до +52 °C в режиме охлаждения, от -30 до +24 °C в режиме нагрева.

**Генератор ионов Cold Plasma.** Заряженные частицы кислорода и водорода вступают в реакцию с бактериями, вирусами, частицами пыли, пыльцы и молекулами различных веществ, содержащихся в воздухе, окисляют и разрушают их, эффективно и быстро фильтруя воздух, проходящий через внутренний блок.

**Усиленный фильтрция.** Сочетание высокоэффективных фильтров и функции Cold Plasma обезвреживает бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также позволяет дезодорировать воздух.

**Пульт дистанционного управления** с современным дизайном и подсветкой дисплея.

**Режим Ifeel** позволяет устанавливать комфортную температуру именно в том месте, где находится пользователь за счет датчика температуры в пульте управления.

**3D воздушный поток.** Трехмерное управление воздушным потоком с пульта ДУ (вверх-вниз, вправо-влево) и 6 режимов работы вентилятора позволяют настроить максимально комфортный поток воздуха.

**Встроенный WiFi модуль.** Возможность дистанционного управления кондиционером при помощи смартфона по сети WiFi.

**Долговечный и ружный блок:** покрытие теплообменника Blue fin, защита вентиля, изоляция компрессора.

**Инновационный компрессор Gree** в морозную погоду обеспечивает быстрый нагрев при низком потреблении электроэнергии благодаря сжатию фреона в два этапа.

Технические характеристики серии ARTIS EXTRA LOW

Модель			KFRI25XLOW/ KORI25XLOW	KFRI35XLOW/ KORI35XLOW	KFRI50XLOW/ KORI50XLOW	KFRI70XLOW/ KORI70XLOW
Производительность	Охлаждение	кВт	2,700	3,530	5,300	7,034
	Нагрев	кВт	3,500	4,200	6,200	7,034
EER/COP (Класс энергоэффективности)			4,66 / 4,38 (A/A)	4,20 / 4,20 (A/A)	4,49 / 4,27 (A/A)	3,8 / 4,0 (A/A)
SEER (Класс сезонной энергоэффективности)			7,8	7,6	7,5	6,5
SCOP (Класс сезонной энергоэффективности) средний/теплее/холоднее			4,7 / 5,8 / 3,8	4,6 / 5,5 / 3,7	4,4 / 5,1 / 3,4	4,1 / 5,3 / 3,5
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,580	0,840	1,180	1,850
	Нагрев	кВт	0,800	1,000	1,450	1,750
<b>Внутренний блок</b>			<b>KFRI25XLOW</b>	<b>KFRI35XLOW</b>	<b>KFRI50XLOW</b>	<b>KFRI70XLOW</b>
Объем рециркуляции воздуха (м³/ч)		м³/ч	680	680	1200	1200
Уровень звукового давления (мин/мкс)		дБ(А)	21-41	22-42	25-47	27-50
Габариты блока	Ш x В x Г	мм	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1122 x 329 x 247	1122 x 329 x 247
Габариты упаковки	Ш x В x Г	мм	940 x 365 x 284	940 x 365 x 284	1193 x 410 x 350	1193 x 410 x 350
Масса нетто/брутто		кг	11 / 13	11 / 13	16,5 / 20,0	16,5 / 20,0
<b>Наружный блок</b>			<b>KORI25XLOW</b>	<b>KORI35XLOW</b>	<b>KORI50XLOW</b>	<b>KORI70XLOW</b>
Уровень звукового давления (мкс)		дБ(А)	53	54	56	58
Габариты блока	Ш x В x Г	мм	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	980 x 790 x 427	980 x 790 x 427
Габариты упаковки	Ш x В x Г	мм	948 x 645 x 420	948 x 645 x 420	1083 x 855 x 488	1083 x 855 x 488
Масса нетто/брутто		кг	42 / 45	44,5 / 47,5	61 / 66	65 / 70
Марка компрессора			LANDA (GREE)	LANDA (GREE)	LANDA (GREE)	LANDA (GREE)
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
Максимальная высота		м	10	10	20	30
Максимальная длина трубопровода		м	15	15	40	50
Марка хладагента			R32	R32	R32	R32
Запас хладагента		кг	0,87	0,95	1,50	2,00
Дополнительный запас хладагента		г/м	16 (если трасса больше 5 м)	16 (если трасса больше 5 м)	40 (если трасса больше 5 м)	40 (если трасса больше 5 м)
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-18 ~ 52	-18 ~ 52	-18 ~ 52	-18 ~ 52
	Нагрев	°C	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24