

СПЛИТ-СИСТЕМЫ CEPUU ARTIS INVERTER







Кондиционеры серии **Artis Inverter** сочетают в себе функциональность и надежность, обеспечивая увеличенный ресурс работы системы. В данной серии достигнут лучший на рынке диапазон рабочих температур, высокие стандарты по длинам трасс и перепаду высот.

Благодаря отличному качеству составляющих, гарантия на систему составляют 3 года.

Внутренние блоки серии **Artis Inverter** полностью совместимы с наружными блоками 2MSHD-B, 3MSHD-B, 4MSHD-B и 5MSHD-B мультисплит-систем Pioneer.

Сплит-системы серии **Artis Inverter** имеют сертификат на эксплуатацию в медицинских, а также детских школьных и дошкольных учреждениях.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



























Оп-Off
Таймер однократного ВКЛ/ВЫКЛ















Увеличенный ресурс р боты

Генер тор ионов Cold Plasma. Заряженные частицы кислорода и водорода вступают в реакцию с бактериями, вирусами, частицами пыли, пыльцы и молекулами различных веществ, содержащихся в воздухе, окисляют и разрушают их, эффективно и быстро фильтруя воздух, проходящий через внутренний блок.

Хл д гент R32. Энергоэффективность системы с R32 выше, чем системы с R410A.

Диз йн. Современная форма и компактные размеры внутреннего блока делают модели этой серии идеальным решением для помещений любого дизайна.

Систем интеллекту льной с моз щиты Электрический подогрев тель компрессор для эффективной р боты зимой **Автоочистк и втопросушк внутреннего блок** . Исключают возникновение плесени и запахов во внутреннем блоке. Эффективная работа в условиях перепадов напряжения

Усиленн я фильтр ция. Сочетание высокоэффективных фильтров и функции Cold Plasma позволяет уничтожать бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также позволяет дезодорировать воздух

Интеллекту льный прогрев перед н ч лом р боты исключ ет поп д ние н пользов теля холодного воздух

Интеллекту льн я р зморозк. Разморозка наружного блока запускается только при необходимости, что снижает расход энергопотребления.

Сменные фильтры в комплекте.

Технические характеристики серии ARTIS INVERTER

	Внутренний блок кондиционер		KFRI20LW	KFRI25LW	KFRI35LW	KFRI50LW	KFRI70LW
Модель кондиционер	Н ружный блок кондиционер		KORI20LW	KORI25LW	KORI35LW	KORI50LW	KORI70LW
Производительность вентилятор		м³/ч	520	520	590	850	900
Коэффициент энергоэффективности	Охл ждение (EER)	Вт/Вт	3,45	3,4	3,23	3,395	3,21
	Н грев (СОР)	Вт/Вт	3,85	3,65	3,81	3,881	3,65
Производительность	Охл ждение	кВт	2,35	2,65	3,5	4,6	6,155
	Н грев		2,5	2,852	3,5	5,2	6,2
Потребляем я мощность	Охл ждение	кВт	0,681	0,78	1,083	1,355	1,917
	Н грев		0,649	0,781	0,918	1,34	1,698
П р метры электропит ния		В/Гц/Ф	1/220/50				
Ди метры трубопровод хл д гент	Линия жидкости	ММ	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Линиягз		9,52	9,52	9,52	9,52	12,7
М ксим льн ядлин трубопровод		М	15	15	15	25	25
М ксим льный переп д высот		10					
Р бочий ди п зонтемпер туры	Охл ждение	°C	-15 ~ 43				
	Н грев	°C	-15 ~ 24				
Хл д гент			R32				
3 водск яз пр вк хл д гент		КГ	0,45	0,50	0,39	0,75	1,00
Внутренний блок кондиционер							
Уровень звукового д вления		дБ(А)	25/40	25/40	27/41	29/44	32/49
Г б ритные р змеры	ШхВхГ	мм	744 x 256 x 185	744 x 256 x 185	819 x 256 x 185	1013 x 307 x 221	1013 x 307 x 221
Р змеры уп ковки	ШхВхГ	мм	788 x 314 x 249	788 x 314 x 249	863 x 314 x 249	1055 x 366 x 287	1055 x 366 x 287
Вес нетто/брутто кг		кг	7,7/9,2	7,7/9,2	8,3/9,8	13,5/16,0	13,0/14,9
Н ружный блок кондиционер	,						
ТМ компрессор			Gree				
Уровень звукового д вления		дБ(А)	51	51	52	53	58
Г б ритные р змеры	ШхВхГ	ММ	710 x 450 x 293	710 x 450 x 293	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	873 x 555 x 376
Р змеры уп ковки	ШхВхГ	ММ	761 x 500 x 327	761 x 500 x 327	791 x 590 x 373	791 x 590 x 373	948 x 591 x 428
Вес нетто/брутто кг		КГ	20,8/22,8	21,0/23,0	25,5/28,0	26,5/29,0	35,5/38,5