

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ ARTIS ON-OFF



KFR20MW – KFR70MW



KFR100MW



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Кондиционеры серии **Artis On-off** это гармоничное сочетание стильного дизайна, компактных размеров и высоких технических характеристик.

Тихий режим работы и ультранизкий уровень шума – до 23 дБ(А), лучшая длина трасс и перепад высот – все это удачно совмещено в серии **Artis On-off**.

Блоки отличаются высокой надежностью используемых компонентов, благодаря этому гарантия действует **3 года**.

Сплит-системы серии **Artis On-off** имеют сертификат на эксплуатацию в медицинских, а также детских школьных и дошкольных учреждениях.



Автоматический перезапуск



Режим охлаждения



Режим осушения



Режим вентиляции



Автоматическое регулирование воздушного потока



Автоматическое переключение рабочих режимов



Мультискоростной вентилятор



Моющаяся панель



Режим нагрева



Информативный дисплей



Интеллектуальная разморозка



Компактный дизайн



Зимний комплект (опционально)



Светодиодный дисплей



Таймер однократного ВКЛ/ВЫКЛ



Режим комфортного сна



Режим турбо



I Feel



Функция Cold Plasma



Ультр низкий уровень шум внутреннего блок – до 23 дБ(А)

Генератор ионов Cold Plasma. Заряженные частицы кислорода и водорода вступают в реакцию с бактериями, вирусами, частицами пыли, пыльцы и молекулами различных веществ, содержащихся в воздухе, окисляют и разрушают их, эффективно и быстро фильтруя воздух, проходящий через внутренний блок.

Энергоэффективность класса А. Кондиционеры серии Artis On-off обладают энергоэффективностью класса А, а значит способствуют низкому расходу энергии и сокращают затраты на ее потребление.

Дизайн. Современная форма и компактные размеры внутреннего блока делают модели этой серии идеальным решением для помещений любого дизайна

Режим I feel позволяет устанавливать комфортную температуру именно в том месте, где находится пользователь.

Интеллектуальный прогрев перед началом работы исключает попадание на пользователя холодного воздуха.

Усиленный фильтрция. Сочетание высокоэффективных фильтров и функции **Cold Plasma** позволяет уничтожать бактерии, вирусы, пыльцу, болезнетворные микроорганизмы, а также позволяет дезодорировать воздух.

Автоочистка и впитывающий внутренний блок. Исключают возникновение плесени и запахов во внутреннем блоке.

Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue fin. Покрытие защищает теплообменник от негативного воздействия окружающей среды и обеспечивает долговременную бесперебойную работу наружного блока.

Режим турбо. Позволяет быстро достичь заданной температуры.

Технические характеристики серии ARTIS ON-OFF

Модель кондиционер	Внутренний блок кондиционер		KFR50MW	KFR70MW	KFR100MW
	Наружный блок кондиционер		KOR50MW	KOR70MW	KOR100MW
Производительность вентилятора		м³/ч	650	900	1250
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	3,21	3,21	3,21
	Нагрев (COP)	Вт/Вт	3,61	3,61	3,21
Производительность	Охлаждение	кВт	4,8	6,15	9,5
	Нагрев		5,3	6,7	9,8
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,495	1,915	2,96
	Нагрев		1,468	1,856	3,05
Предельная электрическая мощность		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Диаметры трубопровода х диаметр	Линия жидкости	мм	6,35	6,35	6,35
	Линия газа		12,7	12,7	15,8
Максимальная длина трубопровода		м	25	25	30
Максимальная перепад высот		м	10		
Рабочий диапазон температур	Охлаждение	°C	18 – 43		
	Нагрев	°C	-7 – 24		
Хладагент			R410A		
Заполнение хладагентом		кг	0,98	1,28	2,05
Внутренний блок кондиционер					
Уровень звукового давления		дБ(А)	28-42	34-49	39-49
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1078 x 325 x 246
Размеры упаковки	Ш x В x Г	мм	935 x 349 x 273	1077 x 375 x 300	1148 x 413 x 350
Вес нетто/брутто		кг	11,5 / 13,0	14,0 / 17,0	16,5 / 20,0
Наружный блок кондиционер					
Тип компрессора			Gree		
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	56	58
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	802 x 555 x 350	873 x 555 x 376	980 x 790 x 427
Размеры упаковки	Ш x В x Г	мм	872 x 620 x 398	951 x 620 x 461	1083 x 855 x 488
Вес нетто/брутто		кг	38,5/41,0	43,0/46,0	67,0/72,0