

КАССЕТНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ KFC...GV / KON...GV



опция

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Дизайн. Новый утонченный дизайн. Панель изготовлена из высококачественного прочного пластика чистого белого цвета. Дополнительная изоляция внутреннего блока, надежные транспортные закрепления.

4-х скоростной мотор вентилятора внутреннего блока – для обеспечения максимально комфортных условий в помещении имеется возможность выбрать одну из четырёх скоростей вентилятора.

Режимы охлаждения, осушения, вентиляции, и греть и «Авто» – в автоматическом режиме кондиционер сам выбирает скорость вращения вентилятора, установку режима работы воздухораспределения, режим нагрева, вентиляции или охлаждения, в зависимости от требующейся температуры в помещении, которая задана пользователем.

Ультратонкий внутренний блок (от 240 мм) обеспечивает гибкость монтажа.

Возможность подключения двух пультов управления к одному внутреннему блоку.

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1000 м.

Наличие опции необходимости очистки фильтра. Возможна установка нескольких режимов в зависимости от потребностей пользователя.

Функция I-Feel. Более объективная оценка температуры воздуха в помещении.

Smart Sleep режим, предупреждающий излишнее или резкое колебание температур во время сна (до 2 °C).

Функция памяти – восстановление всех настроек после полного выключения.

Режим Turbo – быстрый набор заданной температуры.

ON/OFF timer

Lock – функция защиты от детей.

Технические характеристики серии

Модель кондиционер *	Внутренний блок кондиционер		KFC18GV	KFC24GV	KFC36GV	KFC48GV	KFC60GV	
	Н ружный блок кондиционер		KON18GV	KON24GV	KON36GV	KON48GV	KON60GV	
Производительность вентилятора внутреннего блока (Т/Н/М/Л)**			м³/ч	700/600/500/400	1250/1150/1000/900	1600/1500/1400/1300	2000/1900/1800/1600	2000/1900/1800/1600
Козэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	3,1	3,3	3,13	3,11	2,83	
	Нагрев (COP)		3,7	3,61	3,75	3,51	3,11	
Производительность	Охлаждение	кВт	4,80	7,10	10,01	14,01	15,00	
	Нагрев		5,0	7,4	12,0	15,1	17,4	
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,55	2,15	3,20	4,50	5,30	
	Нагрев		1,35	2,05	3,20	4,30	5,60	
Электропитание			В/Ф/Гц	220 – 240/1/50		380 – 415/3/50		
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости/газа	мм	6/12	9,52/16	9,52/16	9,52/16	9,52/16	
Максимальная длина трубопровода			м	30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот			м	15	15	20	30	30
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	
	Нагрев		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	
Хладагент			R410A					
Внутренний блок кондиционер								
Уровень звукового давления (Т/Н/М/Л)*			дБ(А)	44/43/38/35	46/45/42/39	52/50/48/45	54/51/47/45	55/51/47/45
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г			мм	570 x 570 x 265	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 290	840 x 840 x 290
Размеры упаковки, Ш x В x Г			мм	698 x 653 x 295	933 x 903 x 272	933 x 903 x 272	933 x 903 x 335	933 x 903 x 335
Вес нетто/брутто			кг	17/21	30/37	30/37	34/41	34/41
Декор тивн я п нель								
Наименование				TC03	TC04V			
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г			мм	620,0 x 620,0 x 47,5	950 x 950 x 52	950 x 950 x 52	950 x 950 x 52	950 x 950 x 52
Размеры упаковки, Ш x В x Г			мм	701 x 701 x 125	1033 x 1038 x 112	1033 x 1038 x 112	1033 x 1038 x 112	1033 x 1038 x 112
Вес нетто/брутто панели			кг	3,0/4,5	6,0/9,5	6,0/9,5	6,0/9,5	6,0/9,5
Н ружный блок кондиционер								
Производительность вентилятора (Н/М/Л)*			м³/ч	1700	3500	4200	5900	5900
Компрессор		Тип / TM		ротационный/GREE	ротационный/GREE	ротационный/GREE	ротационный/GREE	ротационный/GREE
Уровень звукового давления			дБ(А)	51	53	56	58	60
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г			мм	761 x 256 x 548	892 x 340 x 698	920 x 370 x 790	940 x 460 x 820	940 x 460 x 820
Размеры упаковки, Ш x В x Г			мм	881 x 363 x 595	1029 x 458 x 750	1083 x 488 x 875	1083 x 573 x 973	1083 x 573 x 973
Вес нетто/брутто			кг	39,0/41,5	59/63	70/75	97/108	103/114

* Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера

** Т – режим Turbo, Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора