

КАССЕТНЫЕ МОДЕЛИ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА СЕРИИ KFCI...GV / KONI...GV



ОПЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



INVERTER

Диз. ин. 8-поточный кассетный блок обеспечивает подачу воздуха на 360°. Панель изготовлена из высококачественного прочного пластика чистого белого цвета.

4-х скоростной мотор вентилятора внутреннего блока – для обеспечения максимально комфортных условий в помещении имеется возможность выбрать одну из четырёх скоростей вентилятора.

Режимы охлаждения, осушения, вентиляции, и греть и «Авто» – в автоматическом режиме кондиционер сам выбирает скорость вращения вентилятора, установку режима работы воздухораспределения, режим нагрева, вентиляции или охлаждения, в зависимости от требуемой температуры в помещении, которая задана пользователем.

Ультр тонкий внутренний блок (от 200 мм) обеспечивает гибкость монтажа.

Возможность подключения двух пультов управления к одному внутреннему блоку.

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1000 м.

Напоминание о необходимости чистки фильтра. Возможна установка нескольких режимов в зависимости от потребностей пользователя.

Функция I-Feel. Более объективная оценка температуры воздуха в помещении.

Smart Sleep режим, предупреждающий излишнее или резкое колебание температур во время сна (до 2 °C).

Функция памяти – восстановление всех настроек после полного выключения.

Режим Turbo – быстрый набор заданной температуры.

ON/OFF timer

Lock – функция защиты от детей.

Технические характеристики серии

Модель			KFCI18GV/ KONI18GV/ TCI03V	KFCI24GV/ KONI24GV/ TCI04V	KFCI36GV/ KONI36GV/ TCI04V	KFCI48GV/ KONI48GV/ TCI04V	KFCI48GV/ KONI48GV/ TCI04V	KFCI60GV/ KONI60GV/ TCI04V	KFCI60GV/ KONI60GV/ TCI04V	
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	5,100	7,100	10,000	14,000		15,400		
	Нагрев	кВт	5,600	8,000	10,800	16,000		17,000		
EER/COP			3,23 / 3,68	3,23 / 3,40	3,21 / 3,72	2,69 / 3,33		2,85 / 3,40		
SEER/SCOP			6,11 / 4,02	6,11 / 4,01	4,01 / 3,90	5,10 / 3,40		5,10 / 3,42		
Электропитание			ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/380-415/50	1/220-240/50	1/380-415/50
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,58	2,20	3,12	5,20		5,40		
	Нагрев	кВт	1,52	2,35	2,90	4,80		5,00		
Рабочий ток	Охлаждение	A	7,20	10,10	14,30	24,00	8,00	24,50	8,20	
	Нагрев	A	6,90	10,75	13,30	23,00	7,70	22,80	7,60	
Внутренний блок			KFCI18GV	KFCI24GV	KFCI36GV	KFCI48GV		KFCI60GV		
Объём рециркуляции воздуха (Т/Н/М/Л)*			м³/ч	720/650/600/500	1300/1200/1100/900	1800/1600/1400/1200	2100/1900/1700/1500		2400/2200/1900/1600	
Уровень звукового давления (мин/макс)			дБ(А)	36 / 43	38 / 44	40 / 49	46 / 53		46 / 53	
Габариты блока		Ш x В x Г	Мм	570 x 260 x 570	840 x 200 x 840	840 x 240 x 840	840 x 240 x 840		840 x 290 x 840	
Габариты упаковки		Ш x В x Г	Мм	698 x 295 x 653	943 x 245 x 923	933 x 272 x 903	933 x 272 x 903		933 x 335 x 903	
Масса нетто/брутто			Кг	17 / 21	21 / 27	23 / 29	23 / 29		25 / 32	
Н ружный блок			KONI18GV	KONI24GV	KONI36GV	KONI48GV	KONI48GV	KONI60GV	KONI60GV	
Уровень звукового давления (макс)			дБ(А)	49	58	58	59		60	
Габариты блока		Ш x В x Г	мм	675 x 553 x 285	889 x 660 x 340	889 x 660 x 340	940 x 820 x 370		940 x 820 x 370	
Габариты упаковки		Ш x В x Г	мм	794 x 605 x 376	1032 x 730 x 456	1032 x 730 x 456	1093 x 885 x 497		1093 x 885 x 497	
Масса нетто/брутто			кг	27,5 / 30	40 / 44	47 / 51	70 / 77	79 / 86	73 / 80	83 / 90
Марка компрессора			LANDA (GREE)	LANDA (GREE)	LANDA (GREE)	LANDA (GREE)		LANDA (GREE)		
Соединитель- ные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)		5/8" (15,88)		
	Жидкостная линия		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)		3/8" (9,52)		
Максимальный перепад высот			м	15	20	25	30		30	
Максимальная длина трубопровода			м	30	30	30	75		75	
Марка хладагента				R32	R32	R32	R32		R32	
Заводская заправка хладагента			кг	0,85	1,1	1,5	2,4		2,9	
Дополнительная заправка хладагентом			г/м	16 (если трасса больше 7м)	16 (если трасса больше 7м)	20 (если трасса больше 7м)	35 (если трасса больше 9,5м)		35 (если трасса больше 9,5м)	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48		-15 ~ 48		
	Нагрев	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24		-15 ~ 24		

* Т – режим Turbo, Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора