

KGV Slim

Немодульные наружные блоки



Немодульные наружные блоки мультizonальных систем KGV Slim – это идеальное решение для объектов, где не требуется высокая производительность мультizonальной системы, и, как следствие, нет необходимости в использовании модульных систем. При одинаковой производительности немодульные блоки отличаются компактными размерами, небольшим весом и значительно более низкой стоимостью по сравнению с традиционными модульными наружными блоками.



Инверторный компрессор



Разморозка внешнего блока – «автоматическая»



Удаленная диспетчеризация



Высокая эффективность



Предпусковая автоматическая отладка



Теплообменник с увеличенным сроком службы



Авторестарт



Простота обслуживания

24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ KGV MINI

Модель			KGV224U3	KGV280U3	KGV335U3
Макс. количество внутренних блоков		–	13	17	20
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	28	33,5
	Нагрев	кВт	24	30	35
EER / COP		–	3,66 / 4,90	3,60 / 4,90	3,50 / 4,90
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6,12	7,78	9,57
	Нагрев	кВт	4,9	6,12	7,14
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	10,9	13,9	17,1
	Нагрев	А	8,8	10,9	12,8
Источник электропитания		В/ф/Гц	380 – 415/3/50	380 – 415/3/50	380 – 415/3/50
Степень защиты		–	IPX4	IPX4	IPX4
Уровень звукового давления		дБ(А)	/	/	/
Расход воздуха		м³/ч	8 000	11 000	11 000
Вентилятор	Тип	–	осевой	осевой	осевой
	Количество	–	2	2	2
Хладагент	Тип	–	R410A	R410A	R410A
	Количество	кг	5,5	7,1	8
Компрессор	Бренд	–	Mitsubishi Electric	Hitachi	Hitachi
	Тип	–	Inverter Rotary	Inverter Scroll	Inverter Scroll
	Количество	–	1	1	1
Соединительные трубы	Газ	дюйм	3/4"	7/8"	1"
	Жидкость	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"
Габаритные размеры		Ш×Г×В мм	940 x 320 x 1430	940 x 460 x 1615	940 x 460 x 1615
Размеры в упаковке		Ш×Г×В мм	1038 x 438 x 1580	1038 x 578 x 1765	1038 x 578 x 1765
Вес блока		кг	133	166	177
Вес блока в упаковке		кг	144	183	194
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 ~ 52	-5 ~ 52	-5 ~ 52
	Нагрев	°C	-20 ~ 27	-20 ~ 27	-20 ~ 27