



EER/COP — A




Надежный роторный компрессор



Экономичное предложение



Работа на охлаждение
от +15 до +43 °C



Эффективный обогрев
от -7 до +24 °C

Бытовые сплит-системы BERGAMO



Сплит-системы BERGAMO — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей производительностью от 7000 до 28 000 BTU. Благодаря современному роторному компрессору GMCC, кондиционеры BERGAMO имеют высокий класс энергоэффективности — A, что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, выполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем.



Модель			QV-BE07WA/ QN-BE07WA	QV-BE09WA/ QN-BE09WA	QV-BE12WA/ QN-BE12WA	QV-BE18WA/ QN-BE18WA	QV-BE24WA/ QN-BE24WA	QV-BE28WA/ QN-BE28WA
Производительность	Охлаждение	кВт	2,050	2,640	3,520	5,285	7,030	8,210
	Обогрев	кВт	2,200	2,800	3,700	5,420	7,180	8,350
EER/COP		Вт/Вт	3,21(A)/3,61(A)	3,22(A)/3,61(A)	3,21(A)/3,62(A)	3,23(A)/3,61(A)	3,22(A)/3,63(A)	3,22(A)/3,61(A)
Электропитание		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,640	0,820	1,100	1,640	2,180	2,550
	Обогрев	кВт	0,610	0,775	1,020	1,500	1,980	2,310
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1	12,1
	Обогрев	А	2,8	3,6	4,7	7,0	9,4	10,9
Внутренний блок			QV-BE07WA	QV-BE09WA	QV-BE12WA	QV-BE18WA	QV-BE24WA	QV-BE28WA
Объем рециркуляции воздуха	Охлаждение	м³/ч	220/245/290/315/350	235/260/315/345/380	340/355/440/505/560	490/550/675/735/800	670/770/900/1030/1100	/920/1125/1300/1300
	Обогрев	м³/ч	220/250/290/320/350	240/270/315/345/380	370/395/455/520/580	490/555/680/740/800	690/775/900/1030/1100	/935/1145/1300/1300
Уровень звукового давления		дБ(А)	24/26/28/31/34	25/26/28/32/35	29/33/35/38/38	32/34/36/38/40	35/39/43/47/49	/41/45/49/51
Размеры	Ш×В×Д	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220	1186×340×258
Упаковка	Ш×В×Д	мм	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297	1262×420×337
Масса нетто/брутто		кг	7/8,5	7/8,5	7,5/10	10/13	13/16	18/22
Наружный блок			QN-BE07WA	QN-BE09WA	QN-BE12WA	QN-BE18WA	QN-BE24WA	QN-BE28WA
Уровень звукового давления		дБ(А)	49	49	51	53	57	58
Размеры	Ш×В×Д	мм	777×290×498	777×290×498	777×290×498	835×360×605	968×375×655	953×433×808
Упаковка	Ш×В×Д	мм	818×325×520	818×325×520	818×325×520	890×385×628	1015×425×715	1020×475×845
Масса нетто/брутто		кг	22/25	24/27	25/28	38/42	50/54	68/74
Марка роторного компрессора			GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY	GMCC	HIGHLY
Соединительные трубы	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø 3/8" (9,52)	Ø 3/8" (9,52)	Ø 3/8" (9,52)	Ø 1/2" (12,70)	Ø 5/8" (15,88)	Ø 5/8" (15,88)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø 1/4" (6,35)	Ø 1/4" (6,35)	Ø 1/4" (6,35)	Ø 1/4" (6,35)	Ø 1/4" (6,35)	Ø 3/8" (9,52)
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	16	16	16	16	16	16
Максимальные	Перепад высот	м	5	5	5	5	5	5
	Длина	м	15	15	15	15	15	15
Заводская заправка	R410A	кг	0,49	0,56	0,64	1,05	1,55	2,10
Дозаправка хладагентом	Свыше 5 м	г/м	20	20	20	30	30	30
Кабели электрических подключений	Эл/питание	мм2	3×1,5 (к внутреннему блоку)				3×2,5 (к наружному блоку)	
	Межблочный	мм2	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	6×1,5	6×1,5
Автомат токовой защиты			10	10	16	20	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+15...+43 -7...+24			+15...+43 -7...+24		
	Обогрев	°С						