

Модель внутреннего блока							
Модель наружного блока			QN-I18UF	QN-I24UF	QN-I36UF	QN-I48UF	QN-I60UF
Инфракрасный пульт дистанционного управления			Пульт беспроводной QA-R19				
Охлаждение	Производительность	кВт	5,3	7,2	10,55	14,00	16,119
	Потребляемая мощность	кВт	1,761	2,351	3,584	4,56	5,694
	Рабочий ток	А	8	10,69	7,8	9,3	12,00
	EER	Вт/Вт	3,01	3,06	2,94	3,07	2,83
Обогрев	Производительность	кВт	5,9	7,9	12,00	14,65	17,731
	Потребляемая мощность	кВт	1,513	2,388	3,468	4,446	4,845
	Рабочий ток	А	6,87	12,4	7,2	9,5	12,4
	COP	Вт/Вт	3,9	3,31	3,46	3,3	3,66
Внутренний блок	Электропитание	ф./В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Объем рециркулируемого воздуха	м3/ч	650 / 770 / 1170	800 / 950 / 1400	1350 / 1500 / 1800	1550 / 1750 / 2100	1600 / 1800 / 2200
	Расчетное статическое давление	Па	70	70	80	100	100
	Уровень шума	дБ(А)	32 / 35 / 43	41 / 43 / 46	42 / 44 / 46	42 / 44 / 47	43 / 45 / 47
	Габаритные размеры (Ш×В×Д)	мм	920 x 210 x 605	920 x 270 x 605	1140 x 270 x 745	1200 x 300 x 835	1200 x 300 x 835
	Упаковка (Ш×В×Д)*	мм	1115 x 280 x 690	1115×340×690	1345 x 345 x 830	1405 x 375 x 925	1405 x 375 x 925
	Масса (нетто/брутто)*	кг	23/28	28/32	36/43	45/52	46/53
Наружный блок	Электропитание	ф./В/Гц	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
	Уровень шума	дБ(А)	55,0	58,0	58,0	60,0	57,0
	Габаритные размеры (Ш×В×Д)	мм	780 x 605 x 290	900 x 650 x 310	900 x 805 x 360	940 x 1250 x 340	940 x 1250 x 340
	Упаковка (Ш×В×Д)*	мм	883 x 653 x 412	1015 x 720 x 425	1020 x 860 x 475	1030 x 1365 x 430	1030 x 1365 x 430
	Масса (нетто/брутто)*	кг	38/42	51/54	64/69	93/103	101/11
Компрессор	Марка/тип		GMCC/Роторный	GMCC/Роторный	HIGHLY/Роторный	HIGHLY/Роторный	HIGHLY/Роторный
Хладагент/количество**		г	R410A/1500	R410A/2000	R410A/2100	R410A/3500	R410A/3700
Дозаправка хладагента свыше 5 м		г/м	22	54	54	54	54
Фреоновод	Линия жидкости/газа	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05	9,52/19,05
	Максимальная длина	м	25	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Кабель электропитания	К внутреннему блоку	мм2	3 x 2,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	К наружному блоку	мм2	-	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Межблочный кабель		мм2	5 x 2,5	3 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
К датчику температуры трубы наружного блока		мм2	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Наружный диаметр дренажного патрубка		мм	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Допустимая температура наружного воздуха	Охлаждение:	°C	+17...+43;	+17...+43;	+17...+43;	+17...+43;	+17...+43;
	Обогрев:	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

Для возможности дистанционного управления канальным блоком используется ИК-ресивер (длина кабеля — 1,5 м)

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.
** Поставляется заправленным с расчетом длины магистрали 5 м.