



КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

QV-M71CC
QV-M80CC
QV-M90CC
QV-M100CC

QV-M112CC
QV-M125CC
QV-M140CC



VRF-СИСТЕМЫ



Беспроводной
пульт
управления
QA-MRG



ОПЦИЯ

Пульт
управления
QA-MRPG



Кассетные внутренние блоки QUATTROCLIMA FARO — универсальное оборудование, которое применяется преимущественно в коммерческих помещениях с подвесными потолками.

Благодаря конструкции внутреннего блока распространение воздушного потока происходит одновременно в восьми направлениях, что позволяет равномерно распределять обработанный воздух в помещении и достигать комфортной температуры в каждой его части. Внутри блока установлена дренажная помпа, обеспечивающая принудительный отвод конденсата.

В комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления. Опционально можно подключить проводной настенный пульт.



МОДЕЛЬ			QV-M71CC	QV-M80CC	QV-M90CC	QV-M100CC	
Холодопроизводительность			кВт	7,1	8,0	9,0	10,0
Теплопроизводительность			кВт	8,0	9,0	10,0	11,2
Потребляемая мощность без учета наружного блока			Вт	100	100	100	190
Характеристики электрической цепи			ф/В/Гц	1/220/50			
Расход воздуха, В/С/Н			м³/ч	1250/1040/910	1250/1040/910	1400/1200/1000	1850/1440/1260
Уровень шума, В/С/Н			дБ	43/39/37	43/39/37	43/39/37	45/40/39
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	840×246 × 840	840×246 × 840	840×246 × 840	840×288 × 840	
	брутто	мм	915×315×915	915×315×915	915×315×915	915×355×915	
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)			кг	25/29	25/29	25/29	28,5/32,5
Лицевая панель				QA-MCP2	QA-MCP2	QA-MCP2	QA-MCP2
Размер лицевой панели (Ш×В×Г)	нетто	мм	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950	
	брутто	мм	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000	
Вес лицевой панели (нетто/брутто)			кг	5,7/8,3	5,7/8,3	5,7/8,3	5,7/8,3
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	
	газовая линия	мм	15,88	15,88	15,88	15,88	
Диаметр линии отвода конденсата, внутр. блока			мм	20	20	20	20
Высота подъема конденсата встроенным насосом			мм	1200	1200	1200	1200

МОДЕЛЬ			QV-M112CC	QV-M125CC	QV-M140CC	
Холодопроизводительность			кВт	11,2	12,5	14,0
Теплопроизводительность			кВт	12,8	14,0	15,0
Потребляемая мощность без учета наружного блока			Вт	190	190	190
Характеристики электрической цепи			ф/В/Гц	1/220/50		
Расход воздуха, В/С/Н			м³/ч	1850/1440/1260	1850/1440/1260	1850/1440/1260
Уровень шума, В/С/Н			дБ	45/40/39	45/40/39	46/41/39
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	840×288×840	840×288×840	840×288×840	
	брутто	мм	915×355×915	915×355×915	915×355×915	
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)			кг	28,5/32,5	28,5/32,5	28,5/32,5
Лицевая панель				QA-MCP2	QA-MCP2	QA-MCP2
Размер лицевой панели (Ш×В×Г)	нетто	мм	950×55×950	950×55×950	950×55×950	
	брутто	мм	1000×100×1000	1000×100×1000	1000×100×1000	
Вес лицевой панели (нетто/брутто)			кг	5,7/8,3	5,7/8,3	5,7/8,3
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	9,52	9,52	9,52	
	газовая линия	мм	15,88	15,88	15,88	
Диаметр линии отвода конденсата, внутр. блока			мм	20	20	20
Высота подъема конденсата встроенным насосом			мм	1200	1200	1200