



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

FARO MINI

QN-M80UCM
QN-M100UCM QN-M140UCM
QN-M120UCM QN-M160UCM

QN-M120UCM3
QN-M140UCM3 QN-M220UCM3
QN-M160UCM3 QN-M260UCM3



VRF-СИСТЕМЫ



ОПЦИИ



Конвертер Bacnet
QA-BACnet-A



Центральный пульт
QA-RPGC



Конвертер Modbus
QA-Modbus-A

Наружные блоки QUATTROCLIMA FARO MINI — это идеальное решение для создания комфортного микроклимата в коммерческих и жилых помещениях средней площади.

К одному наружному блоку возможно подключить до 15 внутренних блоков.

FULL-DC-инверторная технология обеспечивает экономию энергии, низкий уровень шума, а также поддержание заданных температурных параметров с точностью до 0,5 °C.

Высокие показатели максимальной общей протяженности трассы предоставляют широкие возможности для проектирования систем.

Благодаря компактным размерам, наружные блоки FARO MINI удобно монтировать.

МОДЕЛЬ			QN-M80UCM	QN-M100UCM	QN-M120UCM	QN-M140UCM	QN-M160UCM
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	4	5	7	8	9
Охлаждение	производительность	кВт	8,0	10,0	12,1	14,0	15,5
	потребляемая мощность	кВт	2,00	2,55	3,20	3,75	4,80
	EER		4,0	3,92	3,78	3,73	3,23
Обогрев	производительность	кВт	9,0	12,0	14,0	16,0	18,0
	потребляемая мощность	кВт	1,95	2,97	3,45	3,85	4,60
	COP		4,62	4,04	4,06	4,16	3,91
Макс. фактическая общая длина трубопровода		м	40	40	40	100	100
Макс. длина трубопровода от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего блока		м	20	20	20	20	20
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками		м	20	20	20	30	30
Макс. перепад высот между внутренними блоками		м	8	8	8	8	8
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	54	56	56	56
Размеры	Ш×В×Г	мм	970×800×370	970×800×370	970×800×370	990×860×420	990×860×420
Упаковка	Ш×В×Г	мм	1105×890×495	1105×890×495	1105×890×495	1100×980×545	1100×980×545
Масса нетто/брутто		кг	60/64,5	60/64,5	70/75	80/91	80/91
Марка компрессора			GMCC	GMCC	GREE	Panasonic	Panasonic
Диаметр соединительных труб	газовая линия	мм	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
	жидкостная линия	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Заводская заправка	R410A	кг	2,9	2,9	3,7	4,5	4,5
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50				
Кабель электропитания		мм²	3×4	3×6	3×6	3×6	3×6
Соединительный кабель		мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Автомат токовой защиты		A	25	32	32	32	40
Диапазон рабочих температур	охлаждение/обогрев	°C	-15...+49/-15...+27				



QN-M80UCM
QN-M100UCM QN-M140UCM
QN-M120UCM QN-M160UCM

QN-M120UCM3
QN-M140UCM3 QN-M220UCM3
QN-M160UCM3 QN-M260UCM3

VRF-СИСТЕМЫ

МОДЕЛЬ			QN-M120UCM3	QN-M140UCM3	QN-M160UCM3
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	7	8	9
Охлаждение	производительность	кВт	12,3	14,0	16,0
	потребляемая мощность	кВт	3,25	4,11	4,66
	EER		3,78	3,41	3,43
Обогрев	производительность	кВт	14,0	16,0	18,0
	потребляемая мощность	кВт	3,41	4,10	5,05
	COP		4,11	3,90	3,56
Макс. фактическая общая длина трубопровода		м	150	150	150
Макс. длина трубопровода от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего блока		м	40	40	40
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками		м	50	50	50
Макс. перепад высот между внутренними блоками		м	15	15	15
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	57	57
Размеры	Ш×В×Г	мм	940×1320×340	940×1320×340	940×1320×340
Упаковка	Ш×В×Г	мм	1080×1440×430	1080×1440×430	1080×1440×430
Масса нетто/брутто		кг	101/111	103/113	103/113
Марка компрессора			GMCC	GMCC	GMCC
Диаметр соединительных труб	газовая линия	мм	19,05	19,05	19,05
	жидкостная линия	мм	9,52	9,52	9,52
Заводская заправка	R410A	кг	3,6	4,1	4,1
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	3/400/50		
Кабель электропитания		мм²	5×2,5	5×2,5	5×2,5
Соединительный кабель		мм²	2×0,75	2×0,75	2×0,75
Автомат токовой защиты		А	16	16	16
Диапазон рабочих температур	охлаждение/обогрев	°C	−15...+49/−15...+27		

МОДЕЛЬ			QN-M220UCM3	QN-M260UCM3
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	13	15
Охлаждение	производительность	кВт	22,4	26,0
	потребляемая мощность	кВт	6,8	7,6
	EER		3,29	3,42
Обогрев	производительность	кВт	24,5	28,5
	потребляемая мощность	кВт	5,9	6,8
	COP		4,15	4,19
Макс. фактическая общая длина трубопровода		м	250	250
Макс. длина трубопровода от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего блока		м	40	40
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками		м	50	50
Макс. перепад высот между внутренними блоками		м	15	15
Уровень звукового давления		дБ(А)	62	62
Размеры	Ш×В×Г	мм	1120×1540×400	1120×1540×400
Упаковка	Ш×В×Г	мм	1270×1710×560	1270×1710×560
Масса нетто/брутто		кг	160/175	160/175
Марка компрессора			Mitsubishi	Mitsubishi
Диаметр соединительных труб	газовая линия	мм	22,22	22,22
	жидкостная линия	мм	9,52	9,52
Заводская заправка	R410A	кг	6,5	6,5
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	3/400/50	
Кабель электропитания		мм²	5×6	5×6
Соединительный кабель		мм²	2×0,75	2×0,75
Автомат токовой защиты		А	32	32
Диапазон рабочих температур	охлаждение/обогрев	°C	−15...+49/−15...+27	