





Инверторные сплит-системы серии **FAVORITE INVERTER**

СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО



- Изящно изогнутая передняя панель с серебряной полосой
- Скрытый дисплей
- Ночной режим
- Режим TURBO
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN PROTECTION
- Таймер
- Пульт ДУ

Технические характеристики сплит-системы серии **FAVORITE INVERTER**

Внутренний блок		FIU-07HSS010/N2-IN	FIU-09HSS010/N2-IN	FIU-12HSS010/N2-IN	FIU-18HSS010/N2-IN	FIU-24HSS010/N2-IN
Внешний блок		FIU-07HSS010/N2-OUT	FIU-09HSS010/N2-OUT	FIU-12HSS010/N2-OUT	FIU-18HSS010/N2-OUT	FIU-24HSS010/N2-OUT
Напряжение питания, В / Гц		220–240 В / 50Гц				
Производительность (охлаждение), кВт		2,45 (0,98–2,92)	2,64 (1,06–3,14)	3,81 (1,52–4,53)	5,28 (2,11–6,28)	7,76 (3,10–9,23)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт		645	820	1033	1640	2269
Энергоэффективность (охлаждение)		A / 3,80	A / 3,22	A / 3,69	A / 3,22	A / 3,42
Номинальный ток (охлаждение), А		2,80	3,57	4,49	7,13	9,87
Производительность (обогрев), кВт		2,60 (1,04–3,12)	2,93 (1,17–3,52)	3,90 (1,56–4,68)	5,57 (2,23–6,68)	8,05 (3,22–9,66)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт		697	809	1024	1501	2193
Энергоэффективность (обогрев)		A / 3,73	A / 3,62	A / 3,81	A / 3,71	A / 3,67
Номинальный ток (обогрев), А		3,03	3,52	4,45	6,53	9,53
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		276/319/417	276/319/417	360/410/500	525/655/835	640/800/980
Расход воздуха внешнего блока, м³/ч		1300	1300	1900	2100	2700
Тип хладагента		R410A				
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		25/31/35	27/33/37	27/35/41	31/38/42	33/41/44
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		56	56	56	57	60
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м		25 / 10	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C		0...+50 / -15...+30				-15...+50 / -15 ...+30
Размер прибора (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	715×285×194	715×285×194	715×285×194	957×302×213	1040×327×220
	Внешний блок	681×434×285	681×434×285	700×550×275	770×555×300	845×702×363
Размер упаковки (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	780×360×270	780×360×270	780×360×270	1035×380×295	1120×310×405
	Внешний блок	795×495×345	795×495×345	7815×615×325	900×615×348	965×755×395
Вес нетто, кг	Внутренний блок	7,7	7,7	7,7	10,4	11,9
	Внешний блок	20	20	22,7	29,9	48,4
Вес брутто, кг	Внутренний блок	9,8	9,8	9,8	13,5	15,2
	Внешний блок	22,3	22,3	25,1	33,1	51,6