




Классические сплит-системы серии **FAVORITE**

СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО



- Изящно изогнутая передняя панель с серебряной полосой
- Скрытый дисплей
- Ночной режим
- Режим TURBO
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN PROTECTION
- Таймер
- Пульт ДУ

Технические характеристики сплит-системы серии **FAVORITE**

Внутренний блок		FU-07HSS010/N2-IN	FU-09HSS010/N2-IN	FU-12HSS010/N2-IN	FU-18HSS010/N2-IN	FU-24HSS010/N2-IN
Внешний блок		FU-07HSS010/N2-OUT	FU-09HSS010/N2-OUT	FU-12HSS010/N2-OUT	FU-18HSS010/N2-OUT	FU-24HSS010/N2-OUT
Напряжение питания, В/Гц		220-240В/50Гц				
Производительность (охлаждение), Вт		2200	2640	3520	5280	7035
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт		685	822	1097	1645	2192
Энергоэффективность (охлаждение)		A / 3,21	A / 3,21	A / 3,21	A / 3,21	A / 3,21
Номинальный ток (охлаждение), А		2,98	3,58	4,77	7,15	9,53
Производительность (обогрев), Вт		2345	2785	3810	5570	7330
Потребляемая мощность (обогрев), Вт		650	771	1055	1543	2030
Энергоэффективность (обогрев)		A / 3,61	A / 3,61	A / 3,61	A / 3,61	A / 3,61
Номинальный ток (обогрев), А		2,82	3,35	4,59	6,71	8,83
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		302/373/445	320/400/452	388/482/593	542/664/819	638/792/997
Расход воздуха внешнего блока, м³/ч		1900	1900	2000	2000	3300
Тип хладагента		R410A				
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	HITACHI	GMCC
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		23/29/32	25/32/35	26/33/36	29/36/40	31/38/45
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		52	54	56,5	56,5	59,5
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м		20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10	25 / 10
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение / обогрев), °С		+18 ... +43 / -7 ... +24				
Размер прибора (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	715×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213	1040×327×220
	Внешний блок	700×550×275	700×550×275	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Размер упаковки (Ш × В × Г), мм	Внутренний блок	780×360×270	780×360×270	870×360×270	1035×380×295	1120×405×310
	Внешний блок	815×615×325	815×615×325	900×585×345	900×615×348	965×765×395
Вес нетто, кг	Внутренний блок	7,1	7,5	8,1	10,5	13,2
	Внешний блок	25,3	26,4	30,8	36,6	48,8
Вес брутто, кг	Внутренний блок	9,3	9,6	9,9	13,6	16,2
	Внешний блок	27,7	28,6	33,1	39,0	52,0