

Классические сплит-системы серии WIZARD

СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО



- А класс энергоэффективности
- Уровень шума от 24 дБ(а)
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D Airflow – вертикальные и горизонтальные направляющие
- Таймер на включение/выключение
- Скрытый LED-дисплей
- Эргономичный пульт с подсветкой экрана
- Матовая передняя панель
- Компрессор GMCC*

*Для моделей 7-18K

** Внешний вид пульта ДУ зависит от партии

Технические характеристики сплит-систем серии WIZARD

Модель, внутренний блок	RD-WZ07HSS/N1-IN	RD-WZ09HSS/N1-IN	RD-WZ12HSS/N1-IN	RD-WZ18HSS/N1-IN	RD-WZ24HSS/N1-IN
Модель, наружный блок	RD-WZ07HSS/N1-OUT	RD-WZ09HSS/N1-OUT	RD-WZ12HSS/N1-OUT	RD-WZ18HSS/N1-OUT	RD-WZ24HSS/N1-OUT
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Холодопроизводительность, кВт	2,22	2,70	3,63	5,35	7,30
Теплопроизводительность, кВт	2,38	2,90	3,81	5,57	7,50
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	3,22 / 3,14	3,99 / 3,75	5,27 / 4,89	7,90 / 7,30	10,80 / 9,84
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	691 / 659	841 / 803	1131 / 1055	1667 / 1543	2274 / 2077
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч	350/375/400/425/450/470/500	350/375/400/425/450/470/500	350/375/400/425/450/470/500	500/545/595/645/700/770/850	850/920/985/1050/1095/1170/1250
Уровень шума внутр. блока, дБ (А)	24/26/28/30/32/34/37	24/26/28/30/32/34/37	25,5/26/28/30/32/34/37	29/31/33/35/37/39/41	31/33/35/37/39/42/45
Уровень шума наруж. блока, дБ (А)	48	48	50	52	56
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м	15 / 5	15 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 8
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение/нагрев)	+18 ... +43 / -7 ... +24				
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Тип хладагента	R410A				
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	860×265×345	860×265×345	860×265×345	990×265×380	1165×295×405
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	765×481×310	765×481×310	818×520×325	890×628×385	960×732×400
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8,0 / 10,0	8,0 / 10,0	8,5 / 10,5	11,0 / 13,0	14,0 / 17,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	20,0 / 22,5	22,5 / 25,0	25,0 / 28,0	37,0 / 40,0	48,5 / 52,0