

Инверторные сплит-системы серии **FAVORITE II Inverter**

СОВРЕМЕННО
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО



- А класс энергоэффективности
- 4 режима работы
- Скрытый дисплей
- Ночной режим
- Режим TURBO
- Таймер
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
- Компрессор GMCC
- Защитные накладки на вентили наружного блока

Технические характеристики сплит-систем серии **FAVORITE II Inverter**

Модель, внутренний блок	FIU-09HSS010/N4-IN	FIU-12HSS010/N3-IN
Модель, наружный блок	FIU-09HSS010/N4-OUT	FIU-12HSS010/N3-OUT
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,80 (1,20-3,40)	3,40 (1,25-3,95)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	3,05 (1,00-3,90)	3,71 (1,05-4,15)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	3,75 (0,42-5,21)	4,81 (1,18-6,20)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	3,62 (0,65-5,90)	4,65 (1,22-6,40)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	869 (110-1230)	1059 (280-1440)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	842 (180-1380)	1022 (310-1480)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)	3,22 / А	3,21 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,62 / А	3,63 / А
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	256/319/417	320/425/525
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	24/30,5/36,5	26/35,5/39,5
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	55	55
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м	25 / 10	25 / 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение/нагрев), °C	0...+50 / -15...+30	
Бренд компрессора	GMCC	
Тип хладагента	R410A	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715x285x194	715x285x194
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	780x360x285	780x360x285
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	720x495x270	720x495x270
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм	828x540x298	828x540x298
Вес нетто внутреннего блока, кг	7,5	8,6
Вес брутто внутреннего блока, кг	9,5	9,7
Вес нетто наружного блока, кг	22,8	23,5
Вес брутто наружного блока, кг	24,8	25,3