

Классические сплит-системы серии FAVORITE II

СОВРЕМЕННО
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО



- А класс энергоэффективности
- 4 режима работы
- Скрытый дисплей
- Ночной режим
- Режим Turbo
- Таймер на включение/выключение кондиционера
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
- Защитные накладки на вентили наружного блока
- Компрессор GMCC

Технические характеристики сплит-систем серии FAVORITE II

Модель, внутренний блок	FU-07HSS010/N4-IN	FU-09HSS010/N4-IN	FU-12HSS010/N6-IN	FU-18HSS010/N6-IN	FU-24HSS010/N6-IN
Модель, наружный блок	FU-07HSS010/N4-OUT	FU-09HSS010/N4-OUT	FU-12HSS010/N6-OUT R32	FU-18HSS010/N6-OUT R32	FU-24HSS010/N6-OUT R32
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Холодопроизводительность, кВт	2,23	2,80	3,52	5,28	7,05
Теплопроизводительность, кВт	2,40	2,85	3,66	5,57	7,10
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	3,05 / 2,95	4,21 / 3,81	4,77 / 4,36	7,21 / 6,84	9,43 / 10,04
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	695 / 665	872 / 789	1036 / 1003	1645 / 1543	2176 / 1956
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,24 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / A	3,61 / A	3,65 / A	3,61 / A	3,63 / A
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	280/360/436	310/380/520	340/420/540	535/614/772	700/800/1000
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	25,5/32,5/38,5	26/33,5/39	26/33/38	32/35/39,5	33/41/46,5
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	54,0	54,5	55,0	57,0	60,5
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R410A	R410A	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,63	0,70	0,53	1,00	1,30
До заправка (свыше номинальной длины труб), г/м	15	15	12	12	24
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	780x365x270	780x360x265	870x365x270	1035x385x295	1120x315x405
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	720x495x270	720x495x270	720x495x270	765x555x303	690x673x342
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	835x540x300	828x540x298	835x540x300	887x610x337	995x740x398
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	7,4 / 9,5	7,7 / 9,6	8,1 / 10,3	10,9 / 13,8	13,7 / 17,1
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	24,6 / 26,5	26,4 / 28,2	25,6 / 27,4	34,5 / 37,0	47,9 / 50,9
Максимальная длина труб, м	20	20	20	25	25
Макс. перепад по высоте между внутр. и наруж. блоками, м	8	8	8	10	10
Минимальная длина труб, м	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0
Номинальная длина труб, м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Диаметр дренажа, мм	16				
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Рабочие температурные границы наруж. воздуха (охл.)	-18...+13				
Рабочие температурные границы наруж. воздуха (нагр.)	-7...+24				
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Межблочный кабель, мм²*	5*1,5	5*2,5	5*2,5	5*2,5	5*2,5
Силовой кабель, мм²*	3*1,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5
Автомат защиты, А*	10	16	16	16	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,15	1,85	1,60	2,35	2,90
Максимальный потребляемый ток, А	6,70	10,0	9,5	13,0	15,5
Пусковой ток, А	18,50	20,00	25,00	38,00	42,00
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IP24				
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок	I класс / I класс				

* Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подбора кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставки сплит-систем, докупается отдельно.