


Инверторные сплит системы WIZARD ERP DC Inverter

СОВРЕМЕННО
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО



- EU ERP A++ класс энергоэффективности
- Уровень шума от 21,5 дБ(а)
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- I FEEL — максимальный контроль температуры в помещении
- 3D Airflow — вертикальные и горизонтальные направляющие
- IONIZER — встроенный мощный ионизатор*
- Расширенный температурный диапазон работы -15...+53 °C охлаждение / -20...+30 °C нагрев
- Матовая передняя панель
- Хладагент последнего поколения R32

* для моделей 9K/12K

Технические характеристики сплит-систем серии WIZARD ERP DC Inverter

Модель, внутренний блок	RDI-WZ09HSS/N2-IN	RDI-WZ12HSS/N2-IN	RDI-WZ18HSS/N2-IN
Модель, наружный блок	RDI-WZ09HSS/N2-OUT	RDI-WZ12HSS/N2-OUT	RDI-WZ18HSS/N2-OUT
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,70 (0,94-3,30)	3,50 (1,00-3,77)	5,30 (1,25-5,90)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	2,80 (0,94-3,36)	3,60 (1,00-3,81)	5,45 (1,25-6,08)
Номинальный ток (охлаждение), А	4,88 (1,20-8,00)	5,25 (1,50-9,00)	8,52 (1,70-12,00)
Номинальный ток (нагрев), А	4,46 (1,20-9,00)	4,94 (1,50-10,00)	7,65 (1,70-13,00)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	833 (240-1380)	1080 (290-1500)	1636 (330-2350)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	750 (240-1550)	970 (290-1730)	1469 (340-2550)
Коэфф. EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,24 / A	3,24 / A	3,24 / A
Коэфф. COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,73 / A	3,71 / A	3,71 / A
Коэфф. SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охл.)	6,10 / A++	6,10 / A++	6,10 / A++
Коэфф. SCOP / Класс сезонной энергоэф-ти (усредн., T _{biv} =7 °C) (нагрев)	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+
Расход воздуха внут. блока, м³/ч	330/360/380/425/465/510/560	330/360/380/425/465/510/560	480/525/570/620/675/740/820
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	21,5/24/28/31/33/35/39	21,5/24/28/31/33/35/39	25,5/28/31/34/37/40/42
Уровень шума внут. блока, дБ(А)	50	50	55
Бренд компрессора	RECH	RECH	GMCC
Тип хладагента		R32	
Заводская заправка, кг	0,49	0,49	1,00
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	15	15	25
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790*275*192	790*275*192	920*306*195
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	860*265*345	860*265*345	990*265*380
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	712*459*276	712*459*276	853*602*349
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	765*481*310	765*481*310	890*628*385
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8,0 / 10,0	8,0 / 10,0	11,0 / 13,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	22,0 / 26,0	22,0 / 26,0	35,0 / 38,0
Максимальная длина труб, м	25	25	25
Макс. перепад высоте между внут. и наруж. блоками, м	10	10	10
Минимальная длина труб, м	3	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	16	16	16
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охл.), °C	-15...+53	-15...+53	-15...+53
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-20...+30	-20...+30	-20...+30
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	4*0,75	4*0,75	4*0,75
Силовой кабель, мм²*	3*1,5	3*1,5	3*2,5
Автомат защиты, А*	16	16	16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,55	1,72	2,55
Максимальный потребляемый ток, А	9,0	10,0	13,0
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок		IPX0 / IPX4	
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок		I класс / I класс	

* Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подбора кабелей и автомата защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставки сплит-систем, докупается отдельно.