

## Классические сплит-системы серии **MAESTRO**

СОВРЕМЕННО.  
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО



- А класс энергоэффективности
  - Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
  - 3D Air Flow\*
  - Функция iFeel
  - Скрытый LED-дисплей
  - Стильная матовая панель
  - Режим комфортного сна
  - Таймер на включение/выключение
  - Режим TURBO
  - Высокоинформативный пульт ДУ
  - Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
  - Надёжный и долговечный GMCC компрессор
  - Защитная накладка на вентили
- \* Для моделей с индексом 7k, 9k, 12k

## Технические характеристики сплит-систем серии **MAESTRO**

| Модель, внутренний блок                                     | RD-MS07HSS/R1-IN  | RD-MS09HSS/R1-IN  | RD-MS12HSS/R1-IN  | RD-MS18HSS/R1-IN  | RD-MS24HSS/R1-IN  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модель, наружный блок                                       | RD-MS07HSS/R1-OUT | RD-MS09HSS/R1-OUT | RD-MS12HSS/R1-OUT | RD-MS18HSS/R1-OUT | RD-MS24HSS/R1-OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф                                      | 220-240/50/1      |                   |                   |                   |                   |
| Производительность (охлаждение/нагрев), кВт                 | 2,25 / 2,5        | 2,75 / 2,8        | 3,53 / 3,7        | 5,5 / 5,55        | 7,3 / 7,4         |
| Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А                      | 3,02 / 2,98       | 3,44 / 3,24       | 4,75 / 4,44       | 7,46 / 6,77       | 9,74 / 8,51       |
| Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт                | 694 / 685         | 793 / 747         | 1093 / 1022       | 1703 / 1537       | 2232 / 1984       |
| Коэффициент EER /<br>Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,24 / A          | 3,47 / A          | 3,23 / A          | 3,23 / A          | 3,27 / A          |
| Коэффициент COP /<br>Класс энергоэффективности (нагрев)     | 3,65 / A          | 3,75 / A          | 3,62 / A          | 3,61 / A          | 3,73 / A          |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч                      | 320/440/480       | 310/460/510       | 360/480/540       | 540/620/820       | 900/1000/1150     |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)                       | 24/32/38          | 24/32/38          | 25/31/37          | 30/36/42          | 32/40/45          |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А)                         | 54                | 54                | 56                | 57                | 60,5              |
| Бренд компрессора                                           | GMCC              |                   |                   |                   |                   |
| Тип хладагента / заводская заправка, кг                     | R32 / 0,47        | R32 / 0,5         | R32 / 0,56        | R32 / 1           | R32 / 1,3         |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м              | 12                | 12                | 12                | 12                | 24                |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                       | 722×290×187       | 722×290×187       | 802×297×189       | 965×319×215       | 1080×335×226      |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм            | 790×375×270       | 790×375×270       | 875×380×285       | 1045×410×305      | 1155×320×415      |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм                         | 720×495×270       | 720×495×270       | 720×495×270       | 765×555×303       | 890×673×342       |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм              | 835×540×300       | 835×540×300       | 835×540×300       | 887×610×337       | 995×740×398       |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг                      | 8,1 / 10,4        | 8,1 / 10,4        | 9,0 / 11,4        | 12,1 / 15,3       | 15,0 / 18,6       |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг                        | 23,9 / 25,6       | 24,2 / 26,0       | 26,0 / 27,7       | 34,5 / 37,0       | 47,9 / 50,9       |