ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ТОНКИЕ EMPIRE



Комфортный сон

Турбо-режим

Автома-тическая работа

«Теплый» старт

Настройка таймера

Функция «I feel»

Самоочистка

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.



Компактный дизайн



Ультратихая работа

Благодаря современной конструкции и DC-инверторному электродвигателю вентилятора низконапорный канальный блок работает с низким уровнем шума – от 22 дБ(А).

Удобство монтажа

В соответствии с реальными нуждами можно выбрать трубы круглого или прямоугольного сечения, а также различные способы возврата воздуха.

Удобство обслуживания

Электрическая коробка блока установлена независимо и может быть легко снята для проведения сервисного обслуживания и после установлена обратно.

В комплекте	Дополнительное оборудование					
						
Проводной пульт RVR-E-XK46	Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Инфракрасный пульт RVR-E-YV1L1	Приемник ИК-сигнала RVR-E-JS05	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ТОНКИЕ EMPIRE

Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE			RVR-E-DS22-E		RVR-E-DS25-E		RVR-E-DS28-E		RVR-E-DS32-E	
Характеристики		Ед.	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев
Производительность		кВт	2,20	2,50	2,50	2,80	2,80	3,20	3,20	3,60
		BTE/ч	7510	8530	8530	9550	9550	10920	10920	12280
		ккал/ч	1890	2150	2150	2410	2410	2750	2750	3100
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50							
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	25		25		25		30	
Расход воздуха		м³/ч	450		450		450		550	
Статическое давление		Па	15		15		15		15	
Уровень звукового давления		дБ(А)	22/30		22/30		22/30		25/31	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	710×450×200		710×450×200		710×450×200		710×450×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	18,5/22		18,5/22		18,5/22		19,5/23	

Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE			RVR-E-DS36-E		RVR-E-DS40-E		RVR-E-DS45-E		RVR-E-DS50-E	
Характеристики		Ед.	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев
Производительность		кВт	3,60	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,60
		BTE/ч	12280	13650	13650	15350	15350	17060	17060	19100
		ккал/ч	3100	3440	3440	3870	3870	4300	4300	4820
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50							
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	30		35		35		35	
Расход воздуха		м³/ч	550		750		750		750	
Статическое давление		Па	15		15		15		15	
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/31		27/33		27/33		27/33	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	710×450×200		1010×450×200		1010×450×200		1010×450×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	19,5/23		23,5/28		23,5/28		23,5/28	

Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE			RVR-E-DS56-E		RVR-E-DS63-E		RVR-E-DS72-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	5,60	6,30	6,30	7,00	7,20	8,00
		BTE/ч	19100	21490	21490	23880	24560	27290
		ккал/ч	4820	5420	5420	6020	6190	6880
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	45		45		50	
Расход воздуха		м³/ч	850		850		1100	
Статическое давление		Па	15		15		15	
Уровень звукового давления		дБ(А)	29/35		29/35		30/37	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1010×450×200		1010×450×200		1310×450×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	24,5/29		24,5/29		30,5/36	