ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей | Функция «I feel» | Самоочистка | Съемный моющийся фильтр

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.



Съемный моющийся фильтр тройной очистки

Антибактериальный, электростатический и антигрибковый фильтр задерживает наэлектризованную пыль, запах, бактерии и плесень.



Комфортный и сбалансированный воздушный поток

В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается. В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.

Компактный дизайн

Толщина настенного внутреннего блока мощностью 2,8 кВт – всего 180 мм.



В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Инфракрасный пульт RVR-E-YV1L1	Проводной пульт RVR-E-XK46	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА EMPIRE

Внутренние блоки настенного типа EMPIRE			RVR-E-W22-E		RVR-E-W28-E		RVR-E-W36-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0
		BTE/ч	7510	8530	9550	10920	12280	13650
		ккал/ч	1890	2150	2410	2750	3100	3440
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	50		50		60	
Расход воздуха		м³/ч	500		500		630	
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/33/38		27/33/38		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	843×180×275		843×180×275		940×200×298	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	10/12,5		10/12,5		12,5/15	

Внутренние блоки настенного типа EMPIRE			RVR-E-W45-E		RVR-E-W50-E		RVR-E-W56-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	4,5	5,0	5,0	5,8	5,6	6,3
		BTE/ч	15350	17060	17060	19790	19100	21490
		ккал/ч	3870	4300	4300	4990	4820	5420
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60		70	
Расход воздуха		м³/ч	630		630		750	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/38/44		32/38/44		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		5/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	940×200×298		940×200×298		1008×221×319	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	12,5/15		12,5/15		15/18,5	

Внутренние блоки настенного типа EMPIRE			RVR-E-W63-E		RVR-E-W71-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	6,30	7,00	7,10	7,50
		BTE/ч	21490	23880	24220	25580
		ккал/ч	5420	6020	6100	6450
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	70		70	
Расход воздуха		м³/ч	750		750	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/38/44		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1008×221×319		1008×221×319	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	15/18,5		15/18,5	