# СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ FRESH II INVERTER





INVERTER R410A

Инверторные сплит-системы ROVER стали **еще более эффективными**: сплит-системы серии Fresh II Inverter имеют класс энергопотребления A++ (SEER до 7,4), при этом по сравнению с моделями предыдущих лет существенно **увеличилась допустимая длина фреоновой магистрали** и перепад высот между наружным и внутренним блоками, а уровень шума стал еще ниже.

Сплит-система Fresh II Inverter сохранила **лаконичный дизайн** неинверторных кондиционеров Fresh II. Благодаря улучшенным характеристикам фреоновой трассы, возможности отвода конденсата от внутреннего блока как с правой, так и с левой стороны, а также плотной сборке, качественным комплектующим и продуманной до мелочей конструкции блоков, кондиционеры Fresh II Inverter характеризуются **широким выбором места установки, удобством при монтаже, стабильной и долговечной службой**. А гибкое управление, расширенный функционал и возможность работы при отрицательных температурах как на охлаждение, так и на обогрев позволяют **непрерывно обеспечивать идеальные условия** для комфортного пребывания в помещении.

Авто-рестарт | Комфортный сон | Турбо-режим | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера

Самодиагностика | Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Низкотемпературный обогрев | Низкотемпературное охлаждение

Энергосбережение

| Модель | в сборе | | RS0DF09BE | RS0DF12BE |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 2,64 (1,23~3,31) | 3,52 (1,38~4,51) |
| | обогрев | | 2,93 (0,91~3,75) | 3,81 (1,08~4,93) |
| Источник электропитания | | | ~ (220±10%)В, 50 Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,75 (0,09~1,27) | 1,09 (0,10~1,74) |
| | обогрев | | 0,77 (0,14~1,34) | 1,03 (0,17~1,76) |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 3,3 | 4,7 |
| | обогрев | | 3,4 | 4,5 |
| SEER/SCOP | | | 7,4/4,2 | 6,8/4,2 |
| Класс энергопотребления | | | A++/A+ | A++/A+ |
| Расход воздуха (макс.) | | $м^3/ч$ | 420 | 520 |
| Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 22/23/33/37 | 22/24/35/39 |
| | наружный блок | | 55 | 53 |
| Тип хладагента | | | R410A | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4'' | 1/4'' |
| | | газ | 3/8'' | 3/8'' |
| | длина (max) | м | 25 | 25 |
| | перепад (max) | | 10 | 10 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | внутренний блок | мм | 722×290×187 | 802×297×189 |
| | наружный блок | | 770×555×300 | 800×554×333 |
| Масса | внутренний блок | кг | 7,3 | 8,2 |
| | наружный блок | | 27,4 | 29,1 |