# СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ GENIUS






INVERTER R410A

Авто-рестарт | Комфортный сон | Турбо-режим | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера

Самодиагностика | Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Самоочистка

Серия Genius – это настенные кондиционеры **DC-инверторного типа** производительностью от 3,5 до 7,1 кВт, изготовленные на партнерском заводе в Таиланде при строгом соблюдении системы качества Rover. Корпуса серии имеют классический дизайн и изготовлены **из качественного жесткого пластика**, благодаря чему достигается снижение уровня шума и вибраций при работе кондиционера. Теплообменники внутреннего и наружного блоков имеют **антикоррозионное антибактериальное покрытие** на основе оксида серебра, что позволяет эксплуатировать кондиционер длительное время в условиях повышенной влажности.

Кондиционеры Genius относятся к классу энергоэффективности A+ и имеют показатели SEER до 5,11 и SCOP до 5,28.

| Модель | в сборе | | RSSDG12BE | RSSDG18BE |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 3,52 | 5,13 |
| | обогрев | | 3,58 | 5,33 |
| Источник электропитания | | | ~ (220±10%)В, 50 Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность | | кВт | 0,60 | 1,32 |
| SEER/SCOP | | | 5,11/5,28 | 4,91/5,06 |
| Расход воздуха (макс.) | | м³/ч | 420 | 600 |
| Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 26 | 28 |
| | наружный блок | дБ(А) | 45 | 48 |
| Тип хладагента | | | R410A | R410A |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4" | 1/4" |
| | | газ | 1/2" | 1/2" |
| | макс. длина | м | 25 | 25 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | внутренний блок | мм | 918×288×215 | 1 188×328×235 |
| | наружный блок | | 860×540×334 | 997×643×345 |
| Масса | внутренний блок | кг | 13 | 13 |
| | наружный блок | | 35 | 40 |