КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ FORT







В комплекте

Опция


Авто-рестарт


Комфортный сон



Автома-тическая работа


«Теплый» старт



Настройка таймера


Самодиа-гностика


Объемный воздушный поток



Цифровой дисплей


Интеллек-туальная разморозка


Встроенная дренажная помпа


Огнеупорная электриче-ская коробка


Панель с круговым потоком


Низкотем-пературное охлаждение

Серия Fort – это полупромышленные кондиционеры с универсальными наружными блоками. Они **имеют широкую сферу применения**: офисы, рестораны, конференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Кассетные внутренние блоки устанавливаются скрыто за подвесным потолком, на виду остается только декоративная панель, благодаря чему блок легко вписывается в интерьер самых разных помещений.

Панель с круговым потоком

Благодаря панели с круговым потоком выход воздуха из блока осуществляется во всех направлениях. Таким образом кассетные кондиционеры Fort обеспечивают качественную подачу воздуха во все уголки помещения и не допускают образования в помещении зон, где воздух застаивается.

Низкотемпературный комплект

Предустановленный низкотемпературный комплект обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –25 °С.

Модель	в сборе		RU1NC18BE	RU0NC24BE	RU0NC36BD	RU0NC48BD	RU0NC60BD
Производительность	охлаждение	кВт	5,37	7,03	10,55	14,07	16,12
	обогрев		5,57	7,62	11,14	15,24	17,88
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50 Гц		~3ф, 380~415В, 50Гц		
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1,98	2,60	3,51	5,19	6,27
	обогрев		1,72	2,40	3,58	4,76	5,84
Номинальный ток	охлаждение	А	8,78	12,48	5,90	9,20	11,00
	обогрев		7,63	11,52	6,00	8,50	10,30
EER/COP			2,71/3,24	2,71/3,18	3,01/3,11	2,71/3,2	2,57/3,06
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	810	1200	1731	1900	2000
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	36/41/48	39/44/48	45/48/51	47/52/58	51/55/61
	наружный блок		62	62	63	63	63
Тип хладагента			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	30	50	50
	перепад (max)		15	15	20	25	25
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	570×260×570	840×205×840	840×245×840	840×245×840	840×287×840
	панель		647×50×647	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	наружный блок		770×555×300	845×702×363	946×810×410	900×1170×350	900×1170×350
Масса	внутренний блок	кг	16,5	22,1	24,9	27,0	29,0
	панель		2,5	5	5	5	5
	наружный блок		36,5	52,7	74,4	93,2	97,0