КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ FORT





В комплекте



Опция

R410A


Авто-рестарт | Комфортный сон | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Самодиагностика


Объемный воздушный поток | Интеллектуальная разморозка | Огнеупорная электрическая коробка | Функция «I feel»

Серия Fort – это полупромышленные кондиционеры **с универсальными наружными блоками**. Они имеют широкую сферу применения: офисы, рестораны, конференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Канальные внутренние блоки размещаются за подвесным потолком, а **распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе воздуховодов**. При этом внутренний блок и воздуховоды скрыты от ваших глаз.

Удобство монтажа. Обратный воздуховод может быть подключен с торца блока или снизу в зависимости от особенностей места установки.





Модель	в сборе		RU1ND18BE	RU1ND24BE	RU1ND36BD	RU1ND48BD	RU1ND60BD
Производительность	охлаждение	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	обогрев		5,57	7,62	11,72	16,12	17,59
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50 Гц		~3ф, 380~415В, 50Гц		
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	2,20	2,87	3,51	5,35	6,36
	обогрев		1,75	2,30	3,44	4,82	5,54
Номинальный ток	охлаждение	А	9,70	13,50	5,90	9,20	11,00
	обогрев		7,90	11,30	5,70	8,30	9,30
EER/COP			2,40/3,18	2,45/3,31	3,01/3,41	2,63/3,35	2,53/3,17
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	980	1360	1804	2100	2400
Статическое давление		Па	25 (0~100)	25 (0~100)	37 (0~160)	50 (0~160)	50 (0~160)
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	39/42/44	39/40/43	38/40/47	41/45/48	40/46/50
	наружный блок		62	62	63	63	63
Тип хладагента			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	30	50	50
	перепад (max)		15	15	20	25	25
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	880×210×674	1100×249×774	1100×249×774	1200×300×874	1200×300×874
	наружный блок		770×555×300	845×702×363	946×810×410	900×1170×350	900×1170×350
Масса	внутренний блок	кг	23,8	32,2	32,2	46,0	46,0
	наружный блок		36,5	52,7	74,4	93,2	97,0